

# 广东沥青批发 广东沥青供应

产品名称	广东沥青批发 广东沥青供应
公司名称	茂名市鑫煌化建物资有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省茂名市高凉北路2号豪丰大厦1205室
联系电话	86-06683337616 18998280887

## 产品详情

70#沥青A类

### 简介

本产品以精选国内原外油为原料，经常减压蒸馏装置深拔、丙烷脱沥青、氧化、调合等先进工艺加工而成。

本产品质量高于现行国家标准GB/T15180-94重交通道路沥青，优于交通部高级等道路沥青技术条件，达到国外同类产品先进水平。

### 用途

适用于修筑二级以上高级道路，也适用于做乳化沥青和改性沥青的原料。

### 特性

延高度，塑性与耐久性能好。

蒸发后与针入度比大，产品均质性和抗热老化性能好。

含蜡量低，抗裂性能好，抗脆性能好。

高温稳定性好，应变能力强，抗车辙能力强。

### 质量指标

项目	质量指标	试验方法
针入度	( 25 , 100g,5s ) ,1/10mm 60 ~ 80	GB/T4509
延度	( 15 , 5cm/min ) ,cm 不小于 GB/T4508	150
软化点	( 环球法 ) , 46 ~ 54	GB/T4507
溶解度	( 三氯乙烯 ) , % 不小于 GB/T11148	99.5
闪点	( 开口 ) 不低于 230	GB/T267
密度	( 25 ) , g/ m <sup>3</sup> 1.00 ~ 1.05 GB/T8928	
蜡含量	( m/m ) 不大于 SH/T0425	2.0
薄膜烘箱试验	( 163 , 5h ) GB/T5304	
质量损失	( % ) 不大于 .5	0 GB/T5304
针入度比	( % ) 不小于 68	GB/T4509
延度	( 25 , 5cm/mim ) ,cm 不小于 ——	GB/T4508
延度	( 15 , 5cm/mim ) ,cm 不小于 100	GB/T4508

#### 注意事项

在贮运、保管期内、应防止水份浸入。

不要将不同种类和质量的沥青相混合。

对沥青加热应控制温度不宜过高，时间不宜过长。

沥青蒸汽对人体有害，使用时应安排防毒防火工作。

地址：广东省茂名市高凉北路2号豪丰大厦1205

电话：0668-3337612

传真：0668-2990700

联系人：吴健

手机：18998283769