

# TDK电感器一级代理商

产品名称	TDK电感器一级代理商
公司名称	深圳市洪霞电子有限公司
价格	1.00/PCS
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区布吉街道南岭南威工业区12栋
联系电话	86-013828787387 13828787387

## 产品详情

### TDK电感一级代理商 TDK电感

铜导线线圈通入电流，线圈周围就产生磁场。流入线圈的电流越大，磁场就越强，线圈的磁通量就越大。通过线圈的磁通量和流入的电流是成正比，两个比值叫做自感系数，也就是电感。

### TDK去耦电路用电感器

用途：

电视机，磁带录像机等AV设备

硬盘驱动器，光盘驱动器，其它各种电子设备

XDSL，手机基站等通信基础电子设备

特点：

最适用于电源系统Rdc，大电流产品，对于无铅化回流焊条件，具有高度的耐热性。

终端镀采用了无铅材料，采用金属终端，具有高度的连接可靠性

MLK1005S10NJT MLK1005S12NJ MLK1005S12NJT MLK1005S15NJT  
MLK1005S18NJT MLK1005S1N0ST MLK1005S1N2ST MLK1005S1N2ST  
MLK1005S1N5ST MLK1005S1N8ST MLK1005S1N8ST MLK1005S1N8ST  
MLK1005S22NJT MLK1005S27NJT MLK1005S2N2ST MLK1005S2N7ST  
MLK1005S3N9ST MLK1005S47NJT MLK1005S4N7ST MLK1005S56NJT  
MLK1005S5N6DT MLK1005S68NJT MLK1005S6N8CT MLK1005S6N8DT  
MLK1005S82NJT MLK1005S8N2DT MLK1005S8N2DT MLK1005SR10JT  
NLV32T-220J-PF NLV25T-220J-PF NLFC453232T-4R7M-PF  
NLV32T-221J-PF NLV25T-270J-PF NLFV25T-1R0M-PF  
NLV32T-2R2J-PF NLV25T-2R2J-PF NLFV25T-3R3M-PF  
NLV32T-2R7J-PF NLV25T-2R7J-PF NLFV32T-100K-PF  
NLV32T-330J-PF NLV25T-330J-PF NLV25T-010J-PF  
NLV32T-331J-PF NLV25T-3R9J-PF NLV25T-R68J-PF  
NLV32T-3R9J-PF NLV25T-470J-PF NLV25T-R82J-PF  
NLV32T-470J-PF NLV25T-4R7J-PF NLV32T-010J-PF  
NLV32T-471J-PF NLV25T-560J-PF NLV32T-022J-PF  
NLV32T-4R7J-PF NLV25T-5R6J-PF NLV32T-027J-PF  
NLCV25T-4R7M-PF NLV32T-560J-PF NLV25T-6R8J-PF  
LV32T-5R6J-PF NLV25T-820J-PF NLV32T-047J-PF  
NLV32T-680J-PF NLV25T-8R2J-PF NLV32T-R27J-PF  
NLV32T-6R8J-PF NLV25T-R10J-PF NLV32T-R33J-PF  
NLV32T-820J-PF NLV25T-R12J-PF NLV32T-R39J-PF  
NLCV32T-101K-PF NLV25T-R15J-PF NLV32T-R47J-PF  
NLV32T-R10J-PF NLV25T-R18J-PF NLV32T-R56J-PF  
NLV32T-R12J-PF NLV25T-R22J-PF NLV32T-R68J-PF  
NLV32T-R15J-PF NLV25T-R33J-PF NLV32T-R82J-PF

NLV32T-R18J-PF	NLV25T-R39J-PF	NLCV32T-331K-PF
NLCV32T-2R2M-PF	NLV32T-R22J-P	NLV25T-R47J-PF
NLV32T-R27J-PF	NLV25T-R56J-PF	NLCV32T-470K-PF
NLV32T-R33J-PF	NLV25T-R68J-PF	NLCV32T-4R7M-PF
NLV32T-R39J-PF	NLV25T-R82J-PF	NLCV32T-4R7M-PFR
NLV32T-R47J-PF	NLV32T-010J-P F	NLCV32T-6R8M-PF
NLV32T-R56J-PF	NLV32T-022J-PF	NLV32T-039J-PF
NLV32T-R68J-PF	NLV32T-027J-PF	NLV32T-047J-PF
NLV32T-R82J-PF	NLV32T-039J-PF	NLV32T-047J-PF

## TDK电感一级代理商 TDK电感

### TDK电源电路用电感器

#### 特点：

本产品不含铅，无卤，ROHS指令对应产品，可适用无铅焊料！

工作温度范围：-40 ~ + 105度（包括自身温度上升量）

采用小型低背设计，最适用于便携式机器直流-直流转换器用扼流圈

采用磁力屏蔽结构，可适用高密度安装

#### 适用于：

智能手机，DSC,数字摄录机，HDD，小型电源模块及其他！

SLF7032T-100M1R4-2PF SLF12575T-101M1R9-PF SLF6045T-100M1R6-3PF  
SLF10145T-101M1R0-PF SLF7032T-101MR45-2PF  
SLF12575T-150M4R7-P

SLF10145T-150M2R2-PF SLF7032T-150M1R1-2PF

SLF12575T-151M1R5-PF

SLF10145T-151MR79-PF SLF7032T-151MR37-2PF SLF12575T-220M4R0-PF  
SLF10145T-220M1R9-PF SLF7032T-220MR96-2PF  
SLF12575T-221M1R3-PF

SLF10145T-221MR65-PF SLF7032T-221MR29-2PF SLF12575T-2R7N7R0-PF  
SLF10145T-331MR54-PF SLF7032T-331MR22-2PF SLF12575T-330M3R2-PF  
SLF10145T-3R3N3R7-PF SLF7032T-3R3M1R9-2PF SLF12575T-3R9N6N7-PF  
SLF10145T-470M1R4-PF SLF7032T-470MR67-2PF SLF12575T-470M2R7-PF

SLF10145T-471MR47-PF SLF7032T-471MR20-2PF SLF12575T-5R6N6R3-PF

SLF10165T-150M3R1-3PF SLF7032T-6R8M1R6-2PF SLF12575T-680M2R0-PF

SLF10165T-6R8N4R3-3PF SLF7045T-100M1R3-PF SLF12575T-680M2R0-PF

SLF12555T-100M3R4-PF SLF7045T-101MR50-H  
SLF12575T-6R8M5R9-PF

SLF12555T-150M2R8-PF SLF7045T-221MR33-PF SLF6025T-100M1R0-PF

SLF12555T-220M2R3-PF SLF7045T-330MR82-PF  
SLF6025T-220MR73-PF

SLF12555T-221M1R3-PF SLF7045T-470MR75-PF SLF6025T-330MR59-PF S

SLF12555T-221MR72-PF SLF7045T-471MR22-PF  
SLF6025T-470MR48-PF

SLF12555T-470M1R6-PF SLF7045T-4R7M2R0-H  
SLF6025T-4R7M1R5-PF

SLF12555T-681MR43-PF SLF7045T-4R7M2R0-PF SLF6025T-6R8M1R3-PF

SLF12565T-100M4R8-PF SLF7045T-681MR20-PF  
SLF6028T-100M1R3-PF

SLF12565T-150M4R2-PF SLF7055T-100MR2R5-3PF SLF6028T-101MR42-PF

SLF12565T-221M1R0-PF SLF7055T-220M1R7-3PF  
SLF6028T-150M1R0-PF

SLF7055T-6R8N2R8-2PF SLF6028T-221MR26-PF SLF7055T-4R7N3R1-3PF

SLN4532T-100M1R3-PF SLF6028T-330MR69-PF SLF7055T-6R8N2R8-2PF

SLN4532T-2R2M2R7-PF SLF6028T-470MR59-PF SLN4532T-100M1R3-PF

SLN4532T-3R3M2R3-PF SLF6028T-4R7M1R6-PF SLN4532T-2R2M2R7-PF

## TDK电感一级代理商 TDK电感

### TDK普通电路用电感器

。

#### 用途

电视机,磁带录像机,数码照相机等AV设备

硬盘驱动器,光盘驱动器,其他各种电子设备

xDSL,手机基站等的通信基础电子设备

汽车音响,ECU等车载用电子设备

#### 特点

采用金属终端,具有高度的连接可靠性。

外装成型树脂采用了具有高度耐热性的热可塑性树脂。

备有全部为J( $\pm 5\%$ )容差产品的0.01~100 $\mu$ H的E-12系列产品。

本产品对应RoHS指令,并且备有不含免除规定的规格。

对于无铅化回流焊接条件,具有高度的耐热性。

终端镀层采用了无铅材料。

电气特性,可靠性,形状,焊盘形状与传统的NL系列相同

NL453232T-1R0J-PF NL453232T-1R2J-PF

NL453232T-2R2J-PF NL453232T-3R3J-PF

NL453232T-4R7J-PF NL453232T-8R2J-PF

NL453232T-100J-PF NL453232T-120J-PF

NL453232T-220J-PF NL453232T-330J-PF

NL453232T-680J-PF NL453232T-820J-PF

NL453232T-101J-PF NL453232T-151J-PF

NL453232T-221J-PF NL453232T-331J-PF

NL565050T-122J-PF NL565050T-152J-PF

NL565050T-182J-PF NL565050T-222J-PF

NLHV25T-1R0M NLHV25T-1R5M NLHV25T-2R2M

NLHV25T-3R3M NLHV25T-100K NLHV25T-220K

NLHV32T-1R0M-EF NLHV32T-1R5M-EF NLHV32T-2R2M-EF

NLHV32T-3R3M-EF NLHV32T-100K-EF NLHV32T-220K-EF

NLHV25T-010J NLHV25T-012J NLHV25T-018J NLHV25T-022J

NLHV25T-027J NLHV25T-033J NLHV25T-039J NLHV25T-047J

NLHV25T-056J NLHV25T-082J NLHV25T-R10J NLHV25T-R18J

NLHV25T-R22J NLHV25T-R27J NLHV25T-R33J NLHV25T-R39J

NLHV25T-R47J NLHV25T-R56J NLHV25T-R68J NLHV25T-R82J

NLHV25T-1R2J NLHV25T-1R5J NLHV25T-1R8J NLHV25T-2R2J

NLHV25T-3R3J NLHV25T-8R2J NLHV25T-100J NLHV25T-220J

NLHV32T-010J NLHV32T-010J NLHV32T-018J NLHV32T-022J

NLHV32T-033J NLHV32T-R10J NLHV32T-R22J NLHV32T-R33J

NLHV32T-2R2J NLHV32T-3R3J NLHV32T-8R2J NLHV32T-220J

NLFC453232T-1R0M-PF NLFC453232T-1R5M-PF

NLFC453232T-2R2M-PF NLFC453232T-3R3M-PF

NLFC453232T-100K-PF NLFC453232T-220K-PF

NLFC453232T-220K-PF NLFC453232T-330K-PF

NLFC453232T-221K-PF NLFC453232T-331K-PF

铜导线线圈通入电流，线圈周围就产生磁场。流入线圈的电流越大，磁场就越强，线圈的磁通量就越大

。通过线圈的磁通量和流入的电流是成正比，两个比值叫做自感系数，也就是电感。

TDK电感一级代理商