

河北大的环保石灰窑生产厂家

产品名称	河北大的环保石灰窑生产厂家
公司名称	石家庄市新华工业炉有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	石家庄市装备制造基地新华路6号
联系电话	86-31185468860 13653318118

产品详情

产品介绍 HLM双梁式活性石灰窑，具有热耗低，石灰活性度高，燃料适应性强，结构简单，造价低等优点。适用于钢铁行业利用高炉煤气和焦炉煤气以及化工、电石行业利用电石炉尾气或与煤粉混烧等技术。达到提高石灰质量和节能的目的，煅烧出高质量活性石灰。产品属性1、生产能力：100t/d-600t/d。

2、石灰石粒度：30mm-60mm；40mm-80mm，粒度范围比为1：2。

3、燃料种类：该窑可以采用天然气，燃料油，煤粉，焦炉煤气，低热值的煤气。

4、石灰产品：石灰质量好，活性度高。5、热耗低。使用方法1、将固体燃料与合格的石料均匀混合，通过上料系统由窑顶的旋转式布料器布入窑内，使石料在窑内的布置十分均匀，窑内截面各点阻力相同，煅烧稳定，混合料在自身重力的作用下依次通过预热带、煅烧带、冷却带，最后烧制成合格的成品石灰。2、在储料带，混合料被由煅烧带来的高温废充分预热。3、在煅烧带，被预热后的混合料在自身重力的作用下，慢慢下移进入煅烧带，无烟煤与窑底部来的冷却石灰的二次风燃烧产生热量，完成石灰的煅烧。在此增加了辅助的助燃风管，保证每一个点温度都十分均匀，这样也就保证了窑体的温度均匀。

4、在冷却带，冷却风源由罗茨风机供给并设置了“计算机概率仿真风帽”，保证风量及压力的均匀稳定。5、出灰系统选用螺锥式出灰机与两段密封阀出灰机，具有良好的锁风性能。6、窑内废气向上经过安装在窑顶的废气排出管，进入旋风除尘器，除尘后再进入复合式水膜脱硫除尘器，脱硫除尘后的废气经引风机由烟囱排入大气。主要特点结构简单、设备简单、施工方便、操作弹性大、占地面积小及造价低廉等优点故障排除如果石灰窑在交付使用后，出现任何故障，我公司都负责维修及处理。注意事项保持窑内的通风；该窑只可以采用天然气，燃料油，煤粉，焦炉煤气，低热值的煤气、电石炉气等作为燃料。其他说明此窑型我公司已获得国家专利证书，并在全国各大钢铁企业及化工行业得到广泛应用。交易说明有意向的可以来电详谈，具体报价可以面议！工程业务联系人：赵娜 13653318101

全国免费服务热线：400-661-8660 新华工业炉官网：<http://www.sjzxh.com/>