

# TX14D11VM1CBA

产品名称	TX14D11VM1CBA
公司名称	深圳市艾赛迪科技有限公司
价格	1.00/PCS
规格参数	
公司地址	深圳市龙华新区龙华街道人民北路东侧和平大厦A栋408A
联系电话	86-075523816620 13360508986

## 产品详情

### 日立液晶屏TX14D11VM1CBA 基本信息

面板品牌：

面板型号： TX14D11VM1CBA

面板类型： ,

应用产品：

工作温度： ~ °C

存储温度： ~ °C

备注信息： Introduced

[返回顶端](#)

[加入到站内收藏夹](#) [发邮件向朋友推荐](#) [订阅现货信息提醒](#) [订阅求购信息提醒](#)

### 日立液晶屏TX14D11VM1CBA 结构特性

面板尺寸： [英寸](#)

点分辨率： ( )

宽高比： (宽:高)

像素排列：

点间距： 0.120 × 0.360 mm (横\*竖)

像素间距： 0.360 × 0.360 mm (横\*竖)

面板重量： 165g (Typ.)

显示区域： 115.2 × 86.4 mm (横\*竖)

可视区域： 119.4 × 90.6 mm (横\*竖)

外观尺寸： 167.0 × 109.0 mm (横\*竖)

外观尺寸： 9.2 (Max.) mm (厚度)  
孔位支架： Face mounting holes (4- 3.5)  
触摸屏：

[返回顶端](#)

#### 日立液晶屏TX14D11VM1CBA 光学特性

显示模式： TN , ,  
面板亮度： cd/m2 (Typ.)  
对比度： (透射)  
显示颜色： 262K (6-bit)  
响应时间： 45 (Typ.)(Tr+Td) (ms)  
可视角度： 60/60/75/55 (Typ.)(CR 5) ( )  
最佳视角：

白色色度： X:0.290; Y:0.290

[返回顶端](#)

#### 日立液晶屏TX14D11VM1CBA 电子特性

扫描频率：  
反转扫描：  
T-CON： Embedded T-CON  
[返回顶端](#)

#### 日立液晶屏TX14D11VM1CBA 信号接口

信号大类：  
信号小类： CMOS (1 ch, 6-bit)  
接口定义： DRGB-40P1C6B-420A  
面板电压： 3.3V (Typ.)(VDD)  
面板电流： 150mA (Typ.)(IDD)  
信号电压： VSS VIL 0.8V; 2.0V V  
接口类型：

接口品牌： JAE

接口型号： FA5B040HP1R3000  
接口脚距： 0.5 mm  
接口数量： 1 pcs  
接口脚数： 40 pins  
[返回顶端](#)

#### 日立液晶屏TX14D11VM1CBA 发光系统

灯管位置：  
光源类型：  
灯管数量： 1 pcs  
灯管形状：  
单一灯管电压： 760V (Typ.)  
单一灯管电流： 3.0/4.0/6.0mA (M

灯管工作频率：55KHz (Typ.)

灯管启动电压： 1300V (Min.)(Ta=5 )

接口类型：

接口品牌： JST

接口型号： BHR-03VS-1

接口脚距： 4.0 mm

接口数量：1 pcs

接口脚数： 3 pins

接口定义： BLL-3PINS-HNL

背光电路：