

# MOXA CP-102UF-M MOXA现货

产品名称	MOXA CP-102UF-M MOXA现货
公司名称	上海三莘电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市金山区廊下镇漕廊公路6825弄504号358室
联系电话	021-60346919 13296096919

## 产品详情

上海三莘电子科技有限公司 如有需请联系 何瑶 13296096919

### 产品简介

硬件总线：32位通用PCI 串口标准：RS-232/422/485 串口数：2 板数：最大4 / PC 光纤界面光纤连接器：ST  
支持光纤：CP-102UF-M：50/125，62.5/125，或100/140  $\mu$ m CP-102UF-S：8.3/125，8.7.5/125，9/125或10/140  $\mu$ m 传输距离：CP-102UF-M：多模光纤最大5 km CP-102UF-S：单模光纤最大40 km 波长：CP-102UF-M：820 nm CP-102UF-S：1310 nm 输出功率：-5 dBm  
接收灵敏度：CP-102UF-M：-20 dBm CP-102UF-S：-24 dBm 点对点传输：全/半双工  
光纤环模式：半双工 性能：波特率：50 bps ~ 921.6 Kbps 串口通讯参数数据位：5，6，7，8  
停止位：1，1.5，2 奇偶校验：None，Even，Odd，Space，Mark 流控：XON/XOFF  
I/O地址：由BIOS分配 IRQ：由BIOS分配 驱动支持操作系统：Windows (2000, XP/2003/Vista x86/x64), DOS, Linux 2.4/2.6, QNX 6 工作环境工作温度：0 ~ 55 °C (32 ~ 131 °F) 相对湿度：5 ~ 95% RH 存储温度：-20 ~ 85 °C (-4 ~ 185 °F) 安规认证：FCC：Part 15 sub Class B EMI：EN55022 Class B EMS：EN55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 IEC 61000-4-2 (ESD) IEC 61000-4-3 (RS) IEC 61000-4-4 (EFT) IEC 61000-4-5 (Surge) IEC 61000-4-6 (CS) IEC 61000-4-8 IEC 61000-4-11 (DIPS) 电源需求：电源功耗：CP-102UF-M：429 mA @ +5V CP-102UF-S：424 mA @ +5V 质保保修期：5年