

# PA66日本旭化成 1300S不加纤 纯树脂尼龙66

产品名称	PA66日本旭化成 1300S不加纤 纯树脂尼龙66
公司名称	苏州百锦润塑化有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:日本旭化成 包装:25KG/包 品类:PA66尼龙66
公司地址	昆山市陆家镇陆丰东路3号仕泰隆模具城
联系电话	0512-86896609 13732660920

## 产品详情

PA66日本旭化成 1300S不用纤 纯环氧树脂涤纶66

\*\*品牌：日本旭化成  
外包装：25KG/包  
类目：PA66涤纶66

PA66日本旭化成 1300S不用纤 纯环氧树脂涤纶66是一种高性能橡胶制品，具备耐高温、阻燃性、防火安全、改性、热稳定、红磷阻燃性等特点，广泛用于车辆、电子器件、智能机器人、工程建设等行业。

耐高温PA66

PA66日本旭化成 1300S不用纤  
纯环氧树脂涤纶66具有很高的耐温性能，应用环境温度普遍，一般能够承受-40 ~ 120 温度。

阻燃性PA66

PA66日本旭化成 1300S不用纤  
纯环氧树脂涤纶66具有优良的阻燃性，合乎UL94-V0规范，还可以在火灾发生时高效地避免火情蔓延。

防火安全PA66

PA66日本旭化成 1300S不用纤 纯环氧树脂涤纶66具有较好的耐火性，合乎GB/T2408-2008规范，可以有效地缓解火情，保护人和财产安全性。

改性PA66

PA66日本旭化成 1300S不用纤 纯环氧树脂涤纶66具有很高的韧性抗压强度，通过改性处理之后主要表现

更为出色，能够承受更多的负载和撞击力。

#### 热稳定PA66

PA66日本旭化成 1300S不用纤

纯环氧树脂涤纶66具有较强的耐热性，不容易溶解、霉变和衰老，能保持长时间的使用期。

#### 红磷阻燃性PA66

PA66日本旭化成 1300S不用纤 纯环氧树脂涤纶66具备红磷阻燃剂的加上，具有优良的阻燃性，合乎UL94-5VA规范，还可以在恶劣环境中应用。

#### 加纤PA6

PA66日本旭化成 1300S不用纤

纯环氧树脂涤纶66可以和PA6、玻纤等增强纤维混用，提升强度刚度，适用更\*\*别的运用。