

OptiX OSN 1800 II OTN波分设备 2U紧凑型机框现货供应

| | |
|------|--|
| 产品名称 | OptiX OSN 1800 II OTN波分设备 2U紧凑型机框现货供应 |
| 公司名称 | 深圳市华佳慧科技有限公司 |
| 价格 | 25000.00/台 |
| 规格参数 | 品牌：:华为 型号：:OSN1800II 产品：:中国 |
| 公司地址 | 深圳市龙华区大浪街道横朗社区福龙路旁恒大时尚慧谷大厦(东区)7栋D1308 |
| 联系电话 | 0755-82828888 18688709878 |

产品详情

OSN 1800 系列

OptiX OSN 1800系列产品包括OptiX OSN 1800 V、OptiX OSN 1800 II、OptiX OSN 1800 IIE、OptiX OSN 1800 IE和OptiX OSN 1800 I。本系列产品融合了WDM及OTN特性，帮助运营商将城域边缘的宽带、专线、移动等多种类型的业务实现统一承载，通过高集成度2M~100G全业务接入、OTN/SDH/分组统一交换、光层自动调测功能等**技术，实现网络扁平化、有效降低建网成本和运营成本，为城域传送场景提供解决方案。

超大带宽

系统光层支持密集波分80*200G容量，满足城域汇聚接入FMC 2.0时代带宽爆炸式增长需求

基于OTN/VC/分组统一交换架构，大大提升带宽利用效率。集成MPLS-TP功能，可与OSN 8800及OSN

9800实现端到端MPLS-TP组网

全业务场景

支持E1/E3/T3/FE/GE/STM-x/10GE/100GE/CPRI/eCPRI/FC/SAN等业务接口

支持固定宽带、移动回传、租用专线多种业务场景

时钟

提供2M、1588v2和同步以太时钟传递，完全满足3G/4G以及未来5G时钟精度要求

灵活安装

1U和2U高的盒子适应机柜、墙面、抱杆等安装方式

1U、2U和5U均支持19/23英寸标准机柜安装

绿色环保

全系支持AC/DC供电

盒式设计方便在任意地点部署

1U设备典型配置功耗低至25W，仅相当于一盏台灯的耗电量

NCE-T

OpiX OSN 1800可通过NCE-T实现全业务的E2E管控、快速发放及智能运维