

NSX塑壳断路器.优质NSX塑壳断路

产品名称	NSX塑壳断路器.优质NSX塑壳断路
公司名称	温州五岳电气有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	温州乐清市柳市东风工业区
联系电话	0577-27878818 13868782826

产品详情

产品介绍继承了NS的所有技术特长，并且超越NS。内置双芯互感器，可以实现电力参数的精准测量。FDM 121柜门显示单元可以实现数据的海量显示。“即插即用”的便捷通信网络架构技术，方便搭建复杂通信网络。全面电能管理助力节能增效。壳架产品属性，可实现数据的远程显示。Modbus通信模块，可以轻松实现开关的各种通信功能。固定式完整断路器，插入式完整断路器，抽出式完整断路器，用于电动机保护的完整断路器，带电动操作机构的完整断路器，完整双电源自动转换系统(ATS)，带漏电保护的完整断路器 使用方法安装方式：固定式，插入式，抽出式。

操作方式：拨动手柄，旋转手柄，电动操作。预防措施 低压断路器的主触点是靠手动操作或电动合闸的。主触点闭合后，自由脱扣机构将主触点锁在合闸位置上。过电流脱扣器的线圈和热脱扣器的热元件与主电路串联，欠电压脱扣器的线圈和电源并联。当电路发生短路或严重过载时，过电流脱扣器的衔铁吸合，使自由脱扣机构动作，主触点断开主电路。当电路过载时，热脱扣器的热元件发热使双金属片上弯曲，推动自由脱扣机构动作。当电路欠电压时，欠电压脱扣器的衔铁释放。也使自由脱扣机构动作。分励脱扣器则作为远距离控制用，在正常工作时，其线圈是断电的，在需要距离控制时，按下起动按钮，使线圈通电，衔铁带动自由脱扣机构动作，使主触点断开。 功能与特点壳架电流：100A，160A，250A，400A，630A。分断等级：36KA，50KA，70KA，100KA，150KA。安装方式：固定式，插入式，抽出式。操作方式：拨动手柄，旋转手柄，延伸旋转手柄，电动操作机构。脱扣单元：TM, Mic2.2, Mic2.3, Mic5.2A, Mic5.3A, Mic5.2E, Mic5.3E, Mic6.2A, Mic6.3A, Mic6.2E, Mic6.3E, MA, 1.3M, Mic6.2E-M, Mic6.3E-M, Mic2.2G，等。注意事项实现功能：配电保护、电动机保护、发电机保护、400Hz应用、负荷开关、双电源切换系统。参数测量功能：A或E型脱扣单元，可以实现多种电力参数的测量。柜门显示单元FDM121，可以显示所有脱扣单元测量的信息。柜门显示单元FDM121，可以显示所有脱扣单元测量的信息。

其他说明NSX塑壳断路器：NSX100F NSX100N NSX100H NSX100S NSX100L NSX160F NSX160N NSX160H NSX160S NSX160L NSX250F NSX250N NSX250H NSX250S NSX250L NSX400F NSX400N NSX400H NSX400S NSX400L 交易说明提供购买产品的数量、型号