

河南上门回收稀释剂

产品名称	河南上门回收稀释剂
公司名称	邯郸市丛台区少杰化工有限公司
价格	19500.00/吨
规格参数	品牌:少杰化工 型号:液体固体都要 包装:不限包装
公司地址	嘉定区博学南路
联系电话	15075097550 15075097550

产品详情

从原油到成品油全程有VOCs排放只要有液态油的地方就有油气排放储油罐的呼吸口、汽车油箱的加油口排放VOCs与油气VOCs是挥发性有机化合物(volatileorganiccompounds)的英文缩写。普通意义上VOCs泛指所有挥发性有机物，在环保意义上VOCs则指污染生态环境的挥发性有机物。油气回收所指的油气，是从以石油为原料加工的成品油和液态化工产品的液面直接蒸发的气体，如汽油、溶剂油、苯类等液态化工品的液面蒸发的气体。河南上门回收稀释剂我公司面向全国主要回收化工原料，染料，颜料，色粉，油漆，油墨，树脂，助剂，橡胶，沥青，香精，石油化工，丁基橡胶 丁苯橡胶 及各类橡胶 树脂 塑料原料 聚异丁烯 107硅橡胶 偶联剂 橡胶助剂 塑料助剂

各类化工原料。耐晒染料、金红石钛、皮革染料、色浆、色粉、松香、树脂。各类橡胶、聚异丁烯 松香、松香甘油酯 sbs/热塑性弹性体 聚丙烯酰胺 石蜡 瓜儿胶 纤维素 各类胶粉 聚氨酯 抗氧化剂、防老剂、促进剂、白炭黑、橡胶厂助剂、塑料厂助剂，色淀、色源、氧化铁颜料等各种化工原料，化工产品等。福州某鞋厂有两条生产线，主要产品为泡沫塑料沙滩鞋，年产量为23万双，在生产过程中由于使用含有甲苯的胶水胶合，因此在刷胶及烘干工序产生三苯废气，污染了周围的环境；针对有机废气具有大风量、低浓度的特点，该厂于1999年采用活性炭纤维吸附催化燃烧新型装置来处理三苯废气，处理风量为14m³/h。工艺流程是活性炭纤维吸附催化燃烧工艺流程框图，整个系统集吸附、脱附、催化燃烧于一体。为保证系统的连续运行，吸附器采用多单元分流组合式结构，正常运行时，处在脱附状态的只有一个单元，而其他单元处于吸附或冷却状态；有机废气收集后经过滤器进入n-1个单元吸附，净化后的气体排入大气。

。