

低度片碱，质优价低，20-70%，可出口,生产

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 低度片碱，质优价低，20-70%，可出口,生产 |
| 公司名称 | 河北科宇特化工有限公司 |
| 价格 | 900.00/吨 |
| 规格参数 | 用途级别:工业级 含量(工业级) :45.0% 含量(化纤级) :42.0% |
| 公司地址 | 中国 河北 沧州市新华区 交通大街11号 |
| 联系电话 | 13082163223 |

产品详情

| | | | |
|-----------|--------|-------------|-------------|
| 用途级别 | 工业级 | 含量(工业级) | 45.0% |
| 含量(化纤级) | 42.0% | 总碱量(以NaOH计) | 98.0-100.5 |
| 形状 | 片状 | 工艺 | 隔膜法 |
| 生产厂家/产地 | 河北沧县 | 质量等级 | 合格品 |
| 规格型号(工业级) | IL-CT- | 规格型号(化纤级) | FL- |
| 颜色/外观 | 片匀纯白 | 执行质量标准 | GB5175-2008 |

厂家直供河北科宇特位于中国三大化工城之一，河北沧州，交通便利。愿为广大国内外客户提供优质的产品和服务。

诚信立业，质量为本是科宇特公司一贯的宗旨。

厂区地址：河北沧县工业园区

通讯地址：河北交通北大街11号

电话：086-317-3161826 传真：3160805

联系人：宫女士

手机：13393375195

低度片碱具有极强腐蚀性，其溶液或粉尘溅到皮肤上，尤其是溅到粘膜，可产生软痂，并能渗入深层组织。灼伤后留有疤痕。溅入眼内，不仅损伤角膜，而且可使眼睛深部组织损伤。如不慎溅到皮肤上立即用清水冲洗10min；如溅入眼内，应立即用清水或生理盐水冲洗15min，然后再点入2%奴佛卡因。严重者速送医院治疗。空气中烧碱粉尘最高容许浓度为0.5mg/m³。操作人员工作时必须穿戴工作服、口罩、防

护眼镜、橡皮手套、橡皮围裙、长统胶靴等劳保用品。应涂以中性和疏水软膏于皮肤上。生产车间应通风良好。包装储运片碱一般采用25kg三层塑编袋，内层和外层为塑料编织袋，中间一层为塑料内膜袋。片碱被《常用危险化学品的分类及标志 (gb 13690-92)》划为第8.2类碱性腐蚀品，属八级危险品，危规编码：1823。应贮存在通风、干燥的库房或货棚内。包装容器要完整、密封。不得与易燃物和酸类共贮混运。运输过程中要注意防潮、防雨。失火时，可用水、砂土和各种灭火器扑救，但消防人员应注意水中溶入烧碱后的腐蚀性。物化性质 纯品为无色透明晶体，相对密度2.130。熔点318.4 。沸点1390 。市售烧碱有固态和液态两种：纯固体烧碱呈白色，有块装、片状、棒状、粒状，质脆；纯液体烧碱为无色透明液体。固体烧碱有很强的吸湿性。易溶于水，溶解时放热，水溶液呈碱性，有滑腻感；溶于乙醇和甘油；不溶于丙酮、乙醚。腐蚀性极强，对纤维、皮肤、玻璃、陶瓷等有腐蚀作用。与金属铝和锌、非金属硼和硅等反应放出氢；与氯、溴、碘等卤素发生歧化反应；与酸类起中和作用而生成盐和水。保存固体氢氧化钠时要注意把封严，防止暴露在空气中吸收水分潮解或与二氧化碳。在用玻璃瓶盛放片碱或者其他形态的氢氧化钠时，不可用玻璃瓶塞，应换用胶塞，因氢氧化钠会与玻璃中的二氧化硅反应生成硅酸钠导致瓶塞与瓶体粘接不易打开。