

真石漆正规厂家 陕西真石漆 真石漆

产品名称	真石漆正规厂家 陕西真石漆 真石漆
公司名称	陕西燕园众欣石墨烯科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	陕西省宝鸡市高新开发区千河镇滨河路5号
联系电话	19929301391 19929301391

产品详情

化学腐蚀的耐酸碱防腐涂料作用特点：

- 1、针对性的使用在PH值在1-12的酸碱、溶剂的气体、溶液中而且酸碱、腐蚀介质可以交替变化腐蚀工况重耐腐蚀，
- 2、用于农业生产体系酸、无机酸性、盐及碱性、农业生产体系溶剂腐蚀环境下的特种防腐漆，有效的防止电化学和化学性腐蚀产生，长久保护基材。
- 3、可以涂刷在有酸碱、溶剂、盐、中间体、化合物存在上的储罐、储槽、酸碱池、无机农业生产体系盐、合成器、反应釜、烘干设备、烟囱烟道、除尘脱硫、裂解装置、蓄水池、管道阀门、桥梁混凝土、化工钢结构、及水泥混凝土等上涂刷。
- 4、涂刷在不同的酸在水溶液中电离度的大小，真石漆多少钱，有强酸和弱酸之分，强电离酸如盐酸、，弱电离酸如、碳酸，这两种性质的酸腐蚀机理和腐蚀程度不同，对涂层腐蚀厚度要求也就不尽相同。

水性防腐涂料将硅氟改性树脂作为成膜物质，加入钇系稀土微粉、复合—陶瓷微粉、碳化硅等在封闭高温下二次煅烧加工作为涂料填料。涂层耐温可以达到1200，附着力好，硬度高可达到7H，涂层整体光滑自洁，抗冲击强度高，可长期耐酸碱腐蚀，也可以耐住大部分腐蚀。水性防腐涂料将硅氟改性树脂作为成膜物质，陕西真石漆，加入钇系稀土微粉、复合—陶瓷微粉、碳化硅等在封闭高温下二次煅烧加工作为涂料填料。

涂层耐温可以达到1200℃，附着力好，硬度高可达到7H，涂层整体光滑自洁，抗冲击强度高，可长期耐酸碱腐蚀，也可以耐住大部分腐蚀。

表面处理：

确保涂刷表面无灰尘、油污、锈蚀、脆化层等异物，保证涂刷表面清洁干燥无污染。尽可能对被涂表面进行打磨拉毛处理，以保证25-40 μm范围的表面粗糙度。金属表面如采用手工打磨至St3级或喷砂至Sa2.5级，真石漆公司，涂装效果会更好。

导热防腐涂料该成膜溶液以硅酮树脂、钝化的铝溶胶螯合而成的无机改性成膜溶液，耐高温，成膜性好附着力高，导热好，克服了高分子成膜溶液导热系数低的缺点。该产品为双组份常温固化产品，请按工程量及施工效率调配施工液，确保在适用期内使用完毕。较长施工间隔时，应做好施工工具的清洗工作，以防施工工具固结。

贮存要点：

1)必须按照国家规定贮存，贮存环境应干燥、阴凉、通风条件好，远离热源和火源。包装容器必须保持密闭。小心处置。

2)贮存温度应保证在0℃ -40℃ 之间，保存期为12个月。

3)开盖未使用完的涂料，必须将桶内塑料袋密封，盖好桶盖密封贮存。

4)已调配的未使用完涂料不能回收，应按当地法规进行废弃处理。

真石漆正规厂家-陕西真石漆-真石漆由陕西燕园众欣石墨烯科技有限公司提供。真石漆正规厂家-陕西真石漆-真石漆是陕西燕园众欣石墨烯科技有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：崔总。