

回收MAXIM美信电子IC芯片回收电子器件

产品名称	回收MAXIM美信电子IC芯片回收电子器件
公司名称	深圳市东城电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:东城电子回收公司 其他:电子元件回收公司 类型:回收IC芯片
公司地址	全国各地都可回收
联系电话	158****7035 158****7035

产品详情

老款的移动电源一般为两个接口，一个micro-USB作为输入，一个USB-A母座作为输出，现在Type-C推出，完全可以一个Type-C接口做输入输出，节省了空间还支持快充，而且还加入了磁吸无线充电，小身材的同时功能也很。

充电宝的市场一直都处于不错的趋势，因为智能设备层出不穷，而且基本统一Type-C接口，一个PD充电宝，能给大部分设备供电。接下来看看，单Type-C接口如何实现可充电可放电?在PD协议里，设备是通过CC通讯识别的，当接入的是手机，CC识别为sink插入，那就放电给手机充电;当接入的是适配器，CC识别为source插入，那就接收适配器的供电。

一颗名为LDR6035的PD协议芯片，就是专为单Type-C接口可充电可放电设计的，作为一颗DRP芯片，在不同的使用场景下，通过CC通讯识别插入的设备不同会自动切换DFP/UFP，这使得移动电源省去了多个接口的成本，产品设计也可以更简约。NRF52811-QCAA-RCMOS的推挽输出：输出高电平时N管截止，P管导通;输出低电平时N管导通，P管截止。输出电阻小，因此驱动能力强。CMOS门的漏极开路式：去掉P管，输出端可以直接接在一起实现线与功能。如果用CMOS管直接接在一起，那么当一个输出高电平，一个输出低电平时，P管和N管同时导通，电流很大，可能烧毁管子。单一的管子导通，只是沟道的导通，电流小，如果两个管子都导通，则形成电流回路，电流大。输入输出高阻：在P1和N1管的漏极再加一个P2管和N2管，，当要配置成高阻时，使得P2和N2管都不导通，从而实现高阻状态。

PN5321A3HN/C106 SYH407AAC PN5321A3HN/C106 APW8720BKAE-TRG M74H040RM13TR TJA1041T/CM MC74ACT125DR2G AD5694RBCPZ-RL7 TLV4112IDG NR DS2417P+TR MAX211IDWR STM32L151C6 STM32F030C8T6 STM32F207VCT6 STM32F051C8T6 STM32L052K8U6TR STM32F051C8T6 STM32P100R8SODTR STM32P100R8S0DTR STM32P10SODTR STM32P10S0DTR STM32F103R6H6 STM32L151R8H6 74VHC595MTCX YDA174-QZE2 TJA1042T/CM XVSX55-11FF1148I XVSX55-10FF1148I M25P64-VMF6TP AT24C64D-SSHM-T KMK7X000VM-B314回收MAXIM美信电子IC芯片回收电子器件 PIC18F25K80-I/SS HCS300-I/SN IRF7317TRPBF CM108B IRFB7537PBF ATTINY45-20SU LAN9514-JXZ MCP3201-BI/SN

[回收MT民芯电子元件回收电子器件](#)