

上海蜂窝式捕焦油器 湖北裕久隆产品质量好

产品名称	上海蜂窝式捕焦油器 湖北裕久隆产品质量好
公司名称	湖北裕久隆环保电气设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市樊城区松鹤路新世纪家园3栋1层105号
联系电话	18672154498 18672154498

产品详情

电捕焦油器焊接错误事项的注意点：

- A.板件和焊条未均匀加热（加热区靠左边或右边、焊条未均匀加热）
- B.温度和空气量不正确
- C.板件和焊条不够清洁
- D.空气中含有水、油和灰尘
- E.V形焊缝未先使用点嘴点焊
- F.焊条原料不良而使焊道有凹痕
- G.板件排列不正确
- H.焊接速度太快，焊条仍然保持圆形而导致无法结合或结合不够由于焊接温度高而导致热破坏

企业视频展播，请点击播放

视频作者：湖北裕久隆环保电气设备有限公司

电捕焦油器检修时应遵守一下安全规定：

- 1、高压供电装置的控制盘和操作盘开关应断开。
- 2、操作盘上挂上检修标牌以免误合闸。
- 3、高压切断开关转至接地端放电应在检修过程中始终接地。
- 4、用便携式接地棒释放高压系统的残存电荷。
- 5、电场逐渐冷却后（冷却时间不少于8h），蜂窝式捕焦油器报价，才允许打开人孔，否则，上海蜂窝式捕焦油器，突然进入冷空气，容易使电场内部变形。
- 6、在进入设备内部检修前，必须确认设备内有足够的空气时，方可进入设备内工作。
- 7、电捕焦油器内有人工作时，应在附机上加锁或挂上检修标识。
- 8、检修人员在进入设备内检修时应根据情况穿劳保用品。
- 9、进入检修现场的人员要戴安全帽，凡坠物高度在基准面2M以上，蜂窝式捕焦油器厂家销售，施工人员必须带安全带。

立式蜂窝电捕的工作原理：烟气流从进气口进入电捕焦油器配气板塔体下部，经气流分布器均匀分布后，向上经过中部工作区——也就是沉淀区运动，在高压电的作用下，负极电晕丝和正极电捕器筒体之间形成很强的高压静电场，蜂窝式捕焦油器经销商，可使周围的气体介

质被电离，形成正离子和电子，与焦油、粉尘、水雾等碰撞后，使其带上不同的电荷，荷电后的焦油、粉尘、水雾等物

质在该区段高压静电场作用下向极板方向运动，被阳极沉淀极捕收后，收集凝聚成液滴，在自身重力的作用下，下落至

筒体底部，从排污孔排出。净化后的气体从塔体上部出气口排出。

上海蜂窝式捕焦油器-湖北裕久隆产品质量好由湖北裕久隆环保电气设备有限公司提供。“电捕焦油器，湿式电除尘器”选择湖北裕久隆环保电气设备有限公司，公司位于：襄阳市樊城区松鹤路新世纪家园3栋1层105号，多年来，裕久隆环保坚持为客户提供好的服务，联系人：谢先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。裕久隆环保期待成为您的长期合作伙伴！