

跌落试验机

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 跌落试验机 |
| 公司名称 | 广东贝尔试验设备有限公司 |
| 价格 | 1.00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 东莞市东城区余屋帝豪工业区25号 |
| 联系电话 | 0769-27284276 13332774440 |

产品详情

跌落试验机；单臂跌落试验机；落下试验机；自由跌落机-贝尔专业生产

用途：跌落试验机专用于测试产品包装受到坠落之受损情况，及评估运输搬运过程时耐冲击强度。

二、跌落测试机适用标准:ISO 2248 JIS Z0202-87 GB/T4857.5-92

三、型号：BF-F-315S (300~1500mm)

四、特点：

跌落试验机可对包装件的面、角、棱作自由跌落试验，配备数显高度显示仪及采用译码器进行高度跟踪，从而能精确地给出产品跌落高度，与预设跌落高度误差不超过2%或10mm。本机采用单臂双柱结构，具有电动复位、电控跌落及电动升降装置，使用方便；独有的液压缓冲装置大大的提高了机器使用寿命、平稳性及安全性。单臂设置，可方便地放置产品，跌落角度冲击面与底板平面角度误差小于等于5度。

五、技术参数：

1.跌落高度：300~1500mm、300~2000mm 可调

2.试验方式：面、棱、角全方位跌落

3.试验负载：0~100kg

4.试件最大尺寸：1000x800x1000mm

5.托臂尺寸：240x290x8mm

6.机台重量：约750kg

7.使用电源：AC 380V , 50Hz

可根据客户不同需求定做。

因为我们专业，所以值得信赖！欢迎广大新老顾客浏览本公司网页或来电咨询！