

# 盐水喷雾试验箱

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 盐水喷雾试验箱                   |
| 公司名称 | 广东贝尔试验设备有限公司              |
| 价格   | 1.00/台                    |
| 规格参数 |                           |
| 公司地址 | 东莞市东城区余屋帝豪工业区25号          |
| 联系电话 | 0769-27284276 13332774440 |

## 产品详情

盐雾试验箱，腐蚀试验箱，盐雾腐蚀试验机，盐水喷雾试验机-贝尔专业生产

### 一.用途：

盐雾试验机主要对各种材质之表面处理，包含涂料、电镀、无机及有面皮膜，阳极处理、防锈油等防蚀处理后，测试其制品之耐蚀性。

### 二.特点：

- 1.具有自动/手动加水系统，水位不足时能自动补充水位功能，试验不中断。
- 2.温度控制器使用数字显示，PID控制误差  $\pm 0.1$  ；
- 3.双重超温保护，水位不足警示解保使用安全。
- 4.试验室采用蒸汽直接加温方式，升温速度快且均匀，减少待机时间；
- 5.精密玻璃喷嘴经可调雾气，雾量之喷雾塔之锥形分散器均匀落舞扩散，并自然落于试卡片，并保证无结晶盐阻塞；

三.使用标准: CNS 3627 3885 4159 7669 8886 JISD-0201 H-8502 H-8610 K-5400 Z-2371

ISO 3768 3769 3770 ASTM B-117 B-268 GB-T2423 GJB 150

#### 四.规格型号：

BE-CS-60 内部尺寸WXDXH(60X45X40)CM; 外部尺寸WXDXH(113X63X107)CM;

BE-CS-90 内部尺寸WXDXH(90X60X50)CM; 外部尺寸WXDXH(146X91X128)CM;

BE-CS-120内部尺寸WXDXH(120X85X50)CM; 外部尺寸WXDXH(220X120X145)CM;

BE-CS-160内部尺寸WXDXH(160X100X55)CM; 外部尺寸WXDXH(260X145X155)CM;

BE-CS-200内部尺寸WXDXH(200X120X60)CM; 外部尺寸WXDXH(300X165X160)CM;

#### 五.技术参数:

1.喷雾方式:连续喷雾式;

2.喷雾量：1~2mL/80cm<sup>2</sup> 1hr

3.除雾方式：藉空气挤压将雾气排出;

4.盐雾沉降量为1~2毫升/80厘米<sup>2</sup> .小时;

5.喷嘴压强为0.7~1千克/厘米<sup>2</sup>;

6.盐水试验法：（A）试验室：35 ±1 ；（B）饱和空气桶：47 ±1 ；

7.耐腐蚀试验法:（A）试验室：50 ±1 ；（B）饱和空气桶：63 ±1

#### 六.标准配置:

1.置物玻璃棒1组;

2.NaCl试药500g装4瓶;

3.10公斤升之盐水调制桶1只;

4.80cm<sup>2</sup> 标准收集杯2只;

5.50 mL计量筒2只;

6.详细操作说明书.

因为我们专业，所以值得信赖！欢迎广大新老顾客浏览本公司网页或来电咨询！