

# 性价比高实验边台规格型号

产品名称	性价比高实验边台规格型号
公司名称	山东厚朴科技有限公司
价格	650.00/平方米
规格参数	可售卖地:全国 颜色:白色、蓝色、灰色 类型:试验用
公司地址	山东省德州市德城区天衢街道办事处天衢工业园德兴北路282号院北首1号楼
联系电话	13869213339 18205347226

## 产品详情

实验台是医院、学校、化工厂、科研院所等企事业单位进行实验检测及存放仪器所使用的台子。按照摆放的位置分为：中央实验台、边实验台、转角台；按照材质分为：全钢实验台，钢木实验台，全木实验台，PP实验台、铝木实验台（现在基本淘汰了）。还有一些高柜：通风柜、药品柜、器皿柜、气瓶柜、防爆柜、玻片柜等。实验室工作台主要用途是放一些实验器材或者实验工具，就怕实验的过程中打翻器材导致易腐蚀的东西洒落在工作台上，腐蚀工作台。那么使用工业铝型材来制作的实验室工作台，就不会出现这种情况了。因为工业铝型材表面经过阳氧化处理，表面有一层保护膜，可以起到美观大方并抗腐蚀的作用。所以使用工业铝型材制作的实验室工作台是不怕腐蚀的哦，结实，使用时间长，而且清洗方便。实验台根据功能可划分为中央台、边台、洗涤台、仪器台、色谱台、操作台、净化台、物理台等；根据材质又可划分为全钢实验台、钢木实验台、铝木实验台、全木实验台，后三项目前正在逐步淘汰产品。日常生活实验台的主要运用优势实验台是医院、院校、制药厂、科研单位等机关事业单位开展试验检验及储放仪器设备所应用的台子。试验室中全部的实验试剂、标准品、水溶液都应当有标识，在置放的情况下不必放与标识不符的实验试剂药物。

- 1、释放出来作用：应具有将实验台内部造成的有害物质用消化吸收柜外气体的方法，使其稀释液后户外的组织。
- 2、不逆流作用：应具备在实验台内部由排烟风机造成的气旋将有害物质从实验台内部不反方向流到房间内的作用。为保证这一作用的完成，一台实验台与一台排风机用单一管路联接是好的方式，不能用单一管路联接的，也只于同层同一屋子的可并连，自然通风离心风机尽量安装在管路的尾端。
- 3、防护作用：在实验台前边应具用不拖动的夹层玻璃窗口将通风橱内外开展隔开。
- 4、作用：应具备在排出来有害物质时，从实验台外吸进气体的安全通道或取代设备。
- 5、操纵风力作用：为避免实验台内有害物质逸出，必须有的吸进速率。
- 6、耐高温及耐腐蚀浸蚀作用：通风橱内有的要安装加热炉，有的试验造成很多强酸强碱等有害有害物质具备很强的腐蚀。全木实验台主要由三聚氰胺板制成，也由夹板和中密度纤维板等材料制成。根据不同地区的气候差异，合理地选择不同来源的板块，以满足实验室使用的要求。它主要有以下特点：1、价格合适、2、木材种类繁多，加工方便，易于成型，样式新颖，深受客户喜爱。3、易于安装和拆卸，便于售后服务。4、优异的耐酸碱性。实验台工作台面是购买时关键考虑的要素；由于所有工作台面的使用是频繁的，因此大家一定要挑选某些防腐蚀的工作台面，这种工作台面能够在使用过程中防止某些化学物质的腐蚀，不容易产生损坏，而且长期使用工作台面还能够保持开始的原状。