

Z941H-16C 电动铸钢法兰闸阀 电动高温法兰闸阀 电动低温法兰闸阀

产品名称	Z941H-16C 电动铸钢法兰闸阀 电动高温法兰闸阀 电动低温法兰闸阀
公司名称	江苏轩普阀业有限公司
价格	200.00/件
规格参数	江苏轩普阀业:铸钢 Z941H:法兰 无锡宜兴:电动铸钢闸阀
公司地址	江苏省无锡市宜兴市高塍镇国际环保城21栋12-13号
联系电话	0510-87836120 13788999525

产品详情

电动铸钢闸阀-Z941H电动铸钢闸阀产品概述：

1、结构紧凑、设计合理、阀门刚性好，通道流畅，流阻系数小。2、密封面采用不锈钢和硬质合金，使用寿命长。3、采用柔性石墨填料板、密封可靠、操作轻便灵活。4、驱动方式分手动、电动、气动、齿轮传动、结构形式；弹性楔式单阀、刚性楔式单阀板和双闸板型式。5、广泛适用于石油、化工、火力发电厂等油品、水、蒸汽管路上作接通或截断管路中介质的启闭装置。

电动铸钢闸阀-Z941H电动铸钢闸阀制造标准：

1. 设计制造按GB/T12234-892、结构长度按GB/T12221-893、法兰连接尺寸按：JB/T79-944、阀门检查和试验按GB/T13927-92

电动铸钢闸阀-Z941H电动铸钢闸阀性能规范：

公称压力(MPa)

试验压力(MPa)

壳体

密封(液)

密封(气)

上密封

1.6

2.4

1.76

0.6

1.76

2.5

3.8

2.75

0.6

2.75

4.0

6.0

4.4

0.6

4.4

6.4

9.6

7.04

0.6

7.04

10.0

15.0

11.0

0.6

11.0

16.0

24.0

17.6

0.6

17.6

电动铸钢闸阀-Z941H电动铸钢闸阀适应范围外形尺寸：

壳体材料

适用介质

适用温度（ ）

碳素钢(C型)

水、蒸汽、油品

425

铬镍钛钢(P型)

硝酸类

200

铬镍钼钛钢(R型)

醋酸类

200

铬钼钢(I型)

水、蒸汽、油品

550

电动铸钢闸阀-Z941H电动铸钢闸阀外形尺寸:(PN16)

公称通径DN(in)

主要外形尺寸及连接尺寸(mm)

电动装置型号

L

D

D1

D2

b

f

z- d

H

Z940、Z941、Z942

40

200

145

110

85

16

3

4- 18

595

ZB15

50

250

160

115

100

16

3

4- 18

653

ZB15

65

265

180

145

120

18

3

4- 18

665

ZB15

80

280

195

160

135

20

3

8- 18

725

ZB15

100

300

215

180

155

20

3

8- 18

787

ZB15

125

325

245

210

185

22

3

8- 18

806

ZB20

150

350

280

240

210

24

3

8- 23

955

ZB20

200

400

335

295

265

26

3

12- 23

1105

ZB40

250

450

405

355

320

30

3

12- 25

1343

ZB40

300

500

460

410

375

30

3

12- 25

1516

ZC45

350

550

520

470

435

34

4

16- 25

1678

ZC45

400

600

580

525

485

36

4

16- 30

1849

ZC90

450

650

640

585

545

38

4

20- 30

1937

ZC90

500

700

705

650

608

42

4

20- 34

2234

ZC120

600

800

840

770

718

46

5

20- 41

2432

ZC180

700

900

910

840

788

48

5

24- 41

2489

ZC250

800

1000

1020

950

898

50

5

24- 41

2643

ZC350

900

1100

1125

1050

998

52

5

28- 41

2945

ZC500

1000

1200

1255

1170

1110

54

5

28- 42

3083

ZC500

1200

1350

1485

1390

1325

56

5

32- 48

3382

ZC800

1400

1500

1685

1590

1525

58

5

36- 48

3718

ZC1000

电动铸钢闸阀-Z941H电动铸钢闸阀外形尺寸:(PN25)

公称通径DN(in)

主要外形尺寸及连接尺寸(mm)

电动装置型号

L

D

D1

D2

b

f

z- d

H

Z940、Z941、Z942

40

200

145

110

85

18

3

4- 18

595

ZB15

50

250

160

125

100

20

3

4- 18

653

ZB15

65

265

180

145

120

22

3

8- 18

665

ZB15

80

280

195

160

135

22

3

8- 18

725

ZB15

100

300

230

190

160

24

3

8- 23

787

ZB20

125

325

270

220

188

28

3

8- 25

902

ZB20

150

350

300

250

218

30

3

8- 25

955

ZB20

200

400

360

310

278

34

3

12- 25

1105

ZB40

250

425

425

370

332

36

3

12- 30

1343

ZB40

300

450

485

430

390

40

4

12- 30

1516

ZC60

350

550

550

490

448

44

4

16- 30

1678

ZC60

400

600

610

550

505

48

4

16- 34

1849

ZC90

450

650

660

600

555

50

4

16- 34

1937

ZC90

500

700

730

660

610

52

4

20- 34

2234

ZC120

600

800

840

770

718

56

5

20- 41

2432

ZC180

700

900

955

875

815

60

5

20- 41

2489

ZC250

800

1000

1070

990

930

64

5

24- 48

2643

ZC350

电动铸钢闸阀-Z941H电动铸钢闸阀外形尺寸：(PN40)

公称通径DN(in)

主要外形尺寸及连接尺寸(mm)

电动装置

L

D

D1

D2

D6

b

z- d

f

f2

H

Z940、Z941、Z942

40

200

145

110

85

76

18

4- 18

3

4

617

ZB15

50

250

160

125

100

88

20

4- 18

3

4

665

ZB15

65

280

180

145

120

110

22

8- 18

3

4

680

ZB15

80

310

195

160

135

121

22

8- 18

3

4

752

ZB15

100

350

230

190

160

150

24

8- 23

3

4.5

846

ZB20

125

400

270

220

188

176

28

8- 25

3

4.5

908

ZB20

150

450

300

250

218

204

30

8- 25

3

4.5

1087

ZB40

200

550

375

320

282

260

38

12- 30

3

4.5

1243

ZB40

250

650

445

385

345

313

42

12- 34

3

4.5

1429

ZC45

300

750

510

450

408

364

46

16- 34

4

4.5

168

ZC60

350

850

570

510

465

422

52

16- 34

4

5

1738

ZC90

400

950

655

585

535

474

58

16- 41

4

5

1897

ZC120

450

1050

680

610

560

524

60

20- 41

4

5

2104

ZC180

500

1150

755

670

612

576

62

20- 48

4

5

2401

ZC180

电动铸钢闸阀-Z941H电动铸钢闸阀外形尺寸：(PN64)

公称通径DN(in)

主要外形尺寸及连接尺寸(mm)

电动装置

L

D

D1

D2

D6

b

z- d

f

f2

H

Z940、Z941、Z942

50

250

175

135

105

88

26

4- 23

3

4

667

ZB15

65

280

200

160

130

110

28

8- 23

3

4

685

ZB15

80

310

210

170

140

121

<, DIV>30

8- 23

,, 3

4

748

ZB20

100

350

250

200

168

150

32

8- 25

3

4.5

845

ZB20

125

400

295

240

202

176

36

8- 30

3

4.5

920

ZB20

150

450

340

280

240

204

38

8- 34

3

4.5

1009

ZB40

200

550

405

345

300

260

44

12- 34

3

4.5

1253

ZC60

250

650

470

400

345

313

48

12- 41

3

4.5

1449

ZC60

300

750

530

460

412

361

54

16- 41

4

4.5

1867

ZC90

350

850

595

525

475

422

60

16- 41

4

5

1913

ZC120

400

950

670

585

525

474

66

16- 48

4

5

2017

ZC180

500

1150

800

705

640

576

70

20- 54

4

5

2459

ZC250

电动铸钢闸阀-Z941H电动铸钢闸阀外形尺寸：(PN100)

公称通径DN(in)

主要外形尺寸及连接尺寸(mm)

电动装置

L

D

D1

D2

D6

b

z- d

f

f2

H

Z940、 Z941、 Z942

50

250

195

145

112

88

28

4- 25

3

4

781

ZB15

65

280

220

170

138

110

32

8- 25

3

4

830

ZB15

80

310

230

180

148

121

34

8- 25

3

4

865

ZB20

100

350

265

210

172

150

38

8- 30

3

4.5

1179

ZB40

125

400

310

250

210

176

42

8- 34

3

4.5

0098

ZC45

150

450

350

290

250

204

46

12- 34

3

4.5

1201

ZC60

200

550

430

360

312

260

54

12- 41

3

4.5

1611

ZC90

250

650

500

430

382

313

60

12- 41

3

4.5

1903

ZC90

300

750

585

500

442

364

70

16- 48

4

4.5

2054

ZC120

350

850

655

560

498

422

76

16- 54

4

5

2132

ZC180

400

950

715

620

558

474

80

16- 54

4

5

2321

ZC250

电动铸钢闸阀-Z941H电动铸钢闸阀外形尺寸：(PN160)

公称通径DN(in)

主要外形尺寸及连接尺寸(mm)

电动装置

L

D

D1

D2

D6

b

z- d

f

f2

H

Z940、Z941、Z942

50

300

215

165

132

88

36

8- 25

3

4

905

ZB20

65

340

245

190

152

110

44

8- 30

3

4

968

ZB20

80

390

260

205

168

121

46

8- 30

3

4

978

ZB40

100

450

300

240

200

150

48

8- 34

3

4.5

1043

ZC45

125

525

355

285

238

176

60

8- 41

3

4.5

1248

ZC60

150

600

390

318

270

204

66

12- 41

3

4.5

1394

ZC90

200

750

480

400

345

250

78

12- 48

3

4.5

1621

ZC120