

# 冷底子油 油性沥青冷底子油基层防水水性冷底油每平方米用量

产品名称	冷底子油 油性沥青冷底子油基层防水水性冷底油每平方米用量
公司名称	衡水康晟橡胶制品有限公司
价格	3.50/千克
规格参数	品牌:康晟 型号:可定做 产地:河北衡水
公司地址	河北省衡水滨湖新区彭杜乡北田村
联系电话	18603188556 18831886670

## 产品详情

### 冷底子油介绍

冷底子油是一种用于建筑领域的油性沥青和水性油漆，广泛应用于混凝土、水泥和木材等建材的基层处理。其中，康晟品牌的冷底子油价格为3.5元/千克，型号可定做，产地在河北衡水。

### 油性冷底子油

油性冷底子油是一款采用油性沥青为主要成分的基层处理材料，具有很好的渗透性和附着力。它适用于混凝土和水泥等硬质基层的处理，在施工前可使用刷子或滚筒将其均匀地涂抹于基层上。

属性品牌型号产地价格用量

康晟

### 水性冷底子油

水性冷底子油是一种采用水性树脂为主要成分的基层处理材料，具有环保、无污染的特点，适用于木材基层处理。与油性冷底子油相比，它渗透性稍差，但是更加方便清洁。

属性品牌型号产地价格用量

康晟

总的来说，康晟品牌的冷底子油无论是油性还是水性产品，都具有\*\*的质量和性能。如果在建筑工程中

需要基层处理材料，推荐选择康晟冷底子油。

冷底子油是用稀释剂（汽油、柴油、煤油、苯等）对沥青进行稀释的产物。它多在常温下用于防水工程的底层，故称冷底子油。

## 分类

1. 慢挥发性冷底子油、

2. 快挥发性冷底子油

## 性状

冷底子油粘度小，具有良好的流动性。涂刷在混凝土、砂浆或木材等基面上，能很快渗入基层孔隙中，待溶剂挥发后，便与基面牢固结合。冷底子油形成的涂膜较薄，一般不单独作防水材料使用，只作某些防水材料的配套材料。在铺贴防水油毡之前涂布于混凝土、砂浆、木材等基层上，能很快渗入基层孔隙中，待溶剂挥发后，便与基面牢固结合。

冷底子油可封闭基层毛细孔隙，使基层形成防水能力；作用是处理基层界面，以便沥青油毡便于铺贴，使基层表面变为憎水性，为粘结同类防水材料创造了有利条件。