

# 唐山储罐高温玻璃鳞片胶泥一平米

产品名称	唐山储罐高温玻璃鳞片胶泥一平米
公司名称	河北腾跃防腐材料有限公司
价格	14.00/千克
规格参数	品牌:腾跃 规格:25kg 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯镇吕固献村
联系电话	18533618629

## 产品详情

供货周期	现货	25kg/桶	
应用领域	环保,化工,石油,能源,建材	规格	防腐耐酸碱
品牌	河北腾跃	主要用途	淡灰色、淡绿色(可)
按溶剂类型分	油性漆	外观颜色	胶泥(25kg)
刷涂、刮涂	干燥时间	表干 2h、实干 24h	规格
胶泥(1mm厚, 1.6kg/m <sup>2</sup> )、涂料(120μm厚, 0.16kg/m <sup>2</sup> )	漆料含量	树脂含量 60%、鳞片含量 30%	
施工方法	免费取样, 提供技术指导, 承接施工	施工配比	主料: 固化剂=100:15
施工用量	-30 下三个月、25 下六个月	保管方法	阴凉干燥、避免直晒
特色服务	底漆、面漆、固化剂等辅助材料	产品特点	对酸、碱、盐等溶液有良
保质期			
配套材料	防腐材料	产品特点:	

1. 耐腐蚀性好, 由于玻璃鳞片胶泥采用基体树脂是高性能的基树脂, 基树脂具有比树脂好的耐高温、耐腐蚀性能。

2. 低的渗透率, 玻璃鳞片胶泥, 涂料, 抗水蒸汽渗透率高, 比普通树脂胶泥, 涂料高6—15倍, 比普通玻璃钢FRP高4倍。

3. 玻璃鳞片胶泥, 具有强粘接强度, 不易产生龟裂, 分层, 脱层或剥离。附着力和冲击强度高。

4. 耐高温、耐冲击性能好。

5. 耐磨性能好，玻璃鳞片胶泥固化后硬度高，耐磨性好。

6. 施工方便，固体含量高，一次施工可达1—1.

5mm，涂层使用几年后，若出现损坏的情况，只需要做简单的处理，并可持续使用而不影响性能。

玻璃鳞片胶泥具有防腐蚀性能、抗渗透性能、对含腐蚀性污水、强性酸、强性碱、盐等具有优异的耐腐蚀性。固体含量多，一次涂抹可达到1-1.5mm。耐温性和耐化学品性优于环氧树脂类涂料。施工方便、质量容易保证，缺陷部位极易修补，涂层防护寿命长达5年以上。涂层常温固化、干燥快、施工性能好、具有优良的机械性能、电性能、粘接性。

环氧树脂、玻璃鳞片、耐磨材料、助剂、增韧剂等组成的双组份胶泥，由甲乙两组分组成，对具有含腐蚀性污水、强酸、碱、盐等有优异的耐腐蚀性，耐溶剂性、抗渗透性优良，耐高温、耐腐蚀性好。