

# 腾跃 高温乙烯基玻璃鳞片树脂涂料

产品名称	腾跃 高温乙烯基玻璃鳞片树脂涂料
公司名称	河北腾跃防腐材料有限公司
价格	12.00/千克
规格参数	品牌:腾跃 规格:25kg 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯镇吕固献村
联系电话	18533618629

## 产品详情

供货周期	现货	25kg/桶	
应用领域	环保,化工,石油,能源,建材	规格	防腐耐酸碱
品牌	河北腾跃	主要用途	淡灰色、淡绿色(可)
按溶剂类型分	油性漆	外观颜色	胶泥(25kg)
刷涂、刮涂	干燥时间	表干 2h、实干 24h	规格
胶泥(1mm厚, 1.6kg/m <sup>2</sup> )、涂料(1.2kg/m <sup>2</sup> )	材料含量	树脂含量 60%、鳞片含量 30%	
施工方法	免费取样, 提供技术指导, 承接施工	施工配比	主料: 固化剂=100:15
施工用量	30 下三个月、25 下六个月	保管方法	阴凉干燥、避免直晒
特色服务	底漆、面漆、固化剂等辅助材料	产品特点	对酸、碱、盐等溶液有良

保质期

### 配套材料

建议油漆配套

底漆: 环玻璃鳞片漆-底漆涂一遍, 参考用量: 即5~6m<sup>2</sup>/kg。

面漆: 环玻璃鳞片漆-面漆涂二遍, 参考用量: 即3-4m<sup>2</sup>/kg。

施工方法: 无空气喷涂、刷涂或一般喷涂。

(大用量) 刷涂: 5~10 无气喷涂: 5 一般喷涂: 15 清洗剂: S0220

玻璃鳞片树脂涂料, 是指用环氧树脂和玻璃鳞片为主要原料, 经特殊工艺配制的防腐涂料。施工时, 将底漆和面漆按一定比例混合, 搅拌均匀后, 用无气喷涂或刷涂的方法施工。施工过程中, 玻璃鳞片树脂涂料会在基材表面形成一层致密的防腐涂层, 能够有效防止酸、碱、盐等溶液的侵蚀, 延长设备的使用寿命。