

聚氨酯强力防水王

产品名称	聚氨酯强力防水王
公司名称	临沂建禹新型防水材料厂
价格	.00/桶
规格参数	
公司地址	山东省临沂市兰山区通达路36号城建时代广场1936、1937室
联系电话	86-05398539606 15588133568

产品详情

产品介绍：

本品属胶粘剂/建筑用胶粘剂，系采用氯丁胶乳与石油沥青等乳化而成。

特点及用途：

特点：此胶高温不流淌，低温不脆裂，成膜快，强度高，耐老化性能好。

主要用途：用于屋面、地下室及耐腐蚀地坪的防水，可直接涂在钢筋混凝土表面作为耐腐蚀涂料。

施工方法：

本品使用前应搅拌均匀，要求基层平整，清洁、无污水。根据防水要求刷料4-6遍，铺贴玻璃纤维布1-2层。铺贴时先在基层均匀涂刷一遍，涂层厚度以不流淌、不堆积为宜。表干后即可边涂边铺贴玻璃纤维布。为操作方便，可事先将玻璃纤维布卷成圆筒，边滚边铺贴，再在上面用辊压齐整，应保证浸透布纹，并排出气泡。实干的再刷涂一遍，表干后铺第二层玻璃纤维布，然后刷第二次面层，最后可再均匀涂刷一遍。上下两层错缝搭接不少于70mm。铺贴方向类似于普通油毡屋面的做法，每次涂量不宜过厚，否则表面结膜后内部水分不能溢出，一经太阳光线照射会产生水泡影响施工效果。屋面和墙面折角处应做成弧形，一般玻璃纤维布贴高250-300mm雨水和冰冻期不宜施工。

包装及贮藏：

铁桶包装，重量为4Kg。本胶为非易燃品，要求贮藏于干燥、阴凉通风处，贮藏温度应高于0 。