

# 云阳防火折叠门定制厂家,支持上门安装

产品名称	云阳防火折叠门定制厂家,支持上门安装
公司名称	重庆满城顺科技有限公司
价格	180.00/平方米
规格参数	类型:伸缩门,电动门,卷帘门,感应门 适用场所:工厂车间、店铺、门面、银行、商场、车库等场所 尺寸:支持定做
公司地址	重庆市万州区双河口街道龙宝大街602号
联系电话	13368481858 18623232838

## 产品详情

云阳防火折叠门定制厂家,支持上门安装 电动卷闸门的静音效果更加好,与的手动卷闸门相比,电动卷闸门的电机经过特殊处理,在运作时,铝合金的滑轮座在滚珠轴承和耐磨胶轮的双效作用下,可以确保电机的运作声音降低,并且门体运作时的摩擦音也会降低。 铝合金卷闸门怎么制作? 1,门片:门框总宽度减去两条门框型材所需宽度减去版活动缝权1公分左右等于门片长度;条门片上穿上胶条再穿第二条门片,以此类推!

2,如果有要求制作门帘的,那做门帘的方法也很简单,主要还是要看使用什么型材制作门帘了。 3,所要使用的门片数量等于门高加上3条左右的门片。例:如果有使用到门帘的就要从门帘安装好后的低点测量至地面,这个就是门高。将门高除以单条门片的宽度得出的就是已知门高所要使用的门片数量,然后再加上3条左右的门片,(这个量要视你具体操作了!!!)云阳防火折叠门定制厂家,支持上门安装

可扩展功能: 1) 声、光报警功能,含非法闯入报警,防夹报警等; 2) 计数功能; 3) 红外复位功能; 4) 机箱加长,摆臂加长等。 摆臂规格: 标准摆臂 600MM(可适当加长或缩短) 摆臂传动角度: 180度 摆动方向: 单向或双向 机箱材料: 标准 304 号不锈钢或定制316号不锈钢 电源电压: AC220 ± 10% V,50HZ 驱动电机: 直流无刷电机 140W/24V(或有刷电机) 电机转速: 1600 转/分(标准) 输入接口: 继电器开关信号或 12V电平信号或脉宽>100ms 的 12V脉冲信号, 驱动电流>10 mA 通信接口: RS485 标准 通信距离: 1200 米 LED指示灯: 2个或者4个 读卡窗: 2 个 通行速度: 40 人/分钟(常开), 25-30 人/分钟(常闭) 闸门开、关时间: 1-2秒 上电后进入通行状态所需时间: 3秒

出现故障后的自动复位时间: 10秒 工作环境: 室内、室外 温度: -40 --80 湿度: 5%-- 90% 在开启卷闸门时,不能使用一些带有开关的门。因为这样会使卷帘门的锁紧力度减弱,从而导致拉杆和拉杆之间缝隙变小。卷帘门是固定于滑道内外之间,并与其它关节活动相互作用而形成一个完整的结构,它具有开放性可移动性和可拆卸性。卷帘门的门片串联在一起时,可以使用一种较好的锁匙,锁住卷帘门的门把手。镂空式卷帘门多少钱,卷帘门的内部结构应保持完整,并。在这种情况下,卷帘门上方有固定的滑动区域和区域,这样就不会出现卷帘门与卷轴间的扭曲或变形。