

# 电磁阀BZBSF-40

产品名称	电磁阀BZBSF-40
公司名称	上海欣一阀门有限公司
价格	1160.00/件
规格参数	品牌:上海欣一 型号:BZBSF-40 材质:不锈钢
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室
联系电话	021-57567259 18021047003

## 产品详情

电磁阀BZBSF-40是一款防爆电磁阀，采用不锈钢材质制造而成。上海欣一是这款电磁阀的品牌，价格为1160元/件。

品牌	上海欣一
型号	BZBSF-40
材质	不锈钢
价格	1160元/件

BZBSF-40电磁阀适用于危险场所，如气体、蒸汽、液体等管道的控制。其采用\*\*的防爆设计，并通过了国家防爆认证，可以安全地在易燃易爆场合使用。不锈钢材质不仅具有良好的耐腐蚀性能，而且还具有很好的抗压强度和耐高温性能，可以在恶劣的环境中长时间运行。

此外，BZBSF-40电磁阀具有良好的密封性能，可以有效地防止泄漏，确保管道和设备的安全性。它还拥有快速响应、操作简便等特点，是各种气体、液体控制的不可或缺的设备之一。

总之，BZBSF-40电磁阀是一款性能优良、安全可靠的防爆电磁阀，不仅具有优异的防爆性能和耐腐蚀性能，而且还具有\*\*的密封性能和操作性能，广泛应用于石油化工、制药、轻工等领域，是企业生产和安全保障的重要保障设备。

### 一.产品用途

该电磁阀是工业过程自动化控制系统用的执行器，可广泛地应用纺织、印刷、化工、塑料、橡胶、制药、食品、建材、机械、电器、表面处理和科研部门以及浴室、食堂、空调等人们日常生活设施中。

### 二.结构特点

本阀为分步动作直接作用式电磁阀，在接受电控信号后能自动开启或关闭

电磁部分、密封件全采用特种耐高温电工材料和密封材料，并采用了有效的隔热措施

结构简单、紧凑、融合了直动式和先导间接式产品的优点,在低压或压差为零情况下也能可靠工作

选材合理，阀杯和导向套间巧妙地利用流体的润滑作用，减少磨损，\*\*寿命。

绝大部分零件用不锈钢或铸造不锈钢制成，防腐蚀性良好

### 三.技术参数

工作状态	常闭型-通电打开、断电关闭 常开型-断电打开、通电关闭
工作介质	弱腐蚀性流体·超净流体·食用流体·蒸汽、蒸馏水等液体
介质温度	180
公称压力 Mpa	1.6
工作压差 Mpa	0-0.8 0.1-1.6
电源电压	AC220V DC24V其余规格可作特殊订货
额定**系数 KV	按JB/T7352-94规定
泄漏量 ml/min	按JB/T7352-94·F规定
公称通径 mm	15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 300
功耗 VA	AC 70VA DC 50W
防爆标志	ExmIIT4
防爆证编号	GYB071325X
出线口接头	内螺纹M20×1.5或1.5米防爆引线
环境温度	-5~+60 (不结冻)