

# 电磁阀BZCG-40 高温高压电磁阀

产品名称	电磁阀BZCG-40 高温高压电磁阀
公司名称	上海欣一阀门有限公司
价格	1200.00/件
规格参数	品牌:上海欣一 型号:BZCG-40 材质:不锈钢
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室
联系电话	021-57567259 18021047003

## 产品详情

上海欣一公司生产的BZCG-40电磁阀是一款防爆电磁阀，适用于高温、高压等恶劣环境下使用。该电磁阀采用不锈钢材质制造，耐腐蚀性能强，具有很高的耐久性和稳定性，是一款经济实用的高质量电磁阀。

品牌:上海欣一

BZCG-40

BZCG-40电磁阀适用于工业自动化、冶金、化工、石化、造纸、电力等领域，在高温高压的条件下，能够稳定地控制气体、蒸汽、液体、粉末等介质的流动和停止。

该电磁阀采用环保材料制造，表面处理工艺优良，外观光泽度高，能够有效地防止氧化生锈和电化腐蚀现象，延长使用寿命。

同时，BZCG-40电磁阀的内部结构紧凑，易于安装和维护。它还具有高度的防爆性能，符合防爆要求和作业安全规定，确保了工作环境的安全性。

总之，上海欣一公司生产的BZCG-40电磁阀是一款优质的防爆高温高压电磁阀，具有良好的使用性能和稳定性，是广大客户值得信赖的选择之一。

### 一.产品用途

该电磁阀是工业过程自动化控制系统用的执行器，可应用于钢铁厂、锅炉、窑炉、干燥设备、冶金、电镀涂装等行业管道中。

## 二.结构特点

- n 耐高温：采用金属硬密封，\*高可耐450 以下的流体介质
- n 阀芯磨损自动补偿，使用寿命\*\*
- n 结构紧凑，重量仅为其他同类产品的三分之二
- n 适用性强，温度以及压力范围广，气液体通用

## 三.技术参数

工作状态	常闭型-通电打开、断电关闭 常开型-通电关闭、断电打开
工作介质	过热蒸汽、导热油等超高温气液体
介质温度	450
公称压力 Mpa	1.6(高压需订制. *高6.4Mpa)
工作压差 Mpa	0.1-1.6(*高0.1-6.4Mpa)
电源电压	AC220V/DC24V其余规格可作特殊订货
额定**系数 KV	按JB/T7352-94规定
泄漏量 ml/min	按JB/T7352-94 · F规定
公称通径 mm	DN15-DN50螺纹 DN15-DN200法兰
功耗 VA	AC 70VA DC 50W
防爆标志	ExmIIT4
防爆证编号	GYB071325X
出线口接头	内螺纹M20 × 1.5或1.5米防爆引线
环境温度	-5 ~ +40 (不结冻)