

深瑞ISA-301DS通讯接口设备

产品名称	深瑞ISA-301DS通讯接口设备
公司名称	福州鼎式辉电气有限公司
价格	899.00/件
规格参数	品牌:深瑞 交流回路电流:5A,1A 交流频率:50Hz
公司地址	福建省福州市闽侯县上街镇沙堤村利民88-2号（注册地址）
联系电话	13950401334

产品详情

深瑞ISA-301DS通讯接口设备

ISA-301DS 通讯接口设备为长园深瑞继保自动化有限公司推出的一款结构紧凑，****的新型变电站综合自动化通讯接口设备。采用高性能的32位CPU,基于以太网的通讯技术，嵌入式实时多任务操作系统；通过软件和硬件的良好配合，实时、可靠、稳定、高效地完成变电站自动化系统的通信任务。

ISA-301DS 通讯接口设备不仅具有完善的规约库，支持国内外大部分厂商的配套智能化设备。根据角色的不同，可细分为保护管理机和规约转换器等。根据不同电压等级变电站的规模和具体控制要求，可采用双机或单机配置。

应用范围

ISA-301DS 通讯接口设备为2U半层机箱。为了提高通讯

机口的灵活性，将CPU与通讯接口分离，同样的CPU功能板

可以接不同类型的接口板。根据功能板和接口板的组合，可实

现多种通讯接口的灵活配置。

角色	功能说明
ISA-301DS-G保护管理机	

	对保护装置进行管理，方便接入到站内SCADA系统
ISA-301DS-H规约转换器	提供对站内不同规约的智能设备规约转换及接入功能

性能特点

采用当今***的软、硬件技术，装置整体性能高，适用于有人值班或无人值班的新建、改建及数字化变电站。

采用32位高性能PowerPC 处理芯片，嵌入式实时多任务 操作系统。

单CPU 结构，2U半层机箱，结构紧凑，单元化设计、模块化结构。

完善的规约库，支持国内外大部分厂商的配套智能化设备。

强大的组态功能，组态过程智能化，大大减少了工程应用中信号的配置工作量，缩短工程调试时间。

封闭、加强型单元机箱，多层屏蔽等抗振动、强干扰设计，适应于恶劣环境，可组屏或分散安装于开关柜上运行。

主要技术指标

电源 110/220V

通讯接口类型

以太网，传输速率为10/100Mbps。

RS232、RS485 和RS422 串口

波特率范围300 ~ 38400bps任意可选，波特率缺省为 9600bps、1 位起始位、8位数据位、无校验位和1位停止位。