

马鞍山理士蓄电池DJ800铅酸电池2V800AH支持安装

产品名称	马鞍山理士蓄电池DJ800铅酸电池2V800AH支持安装
公司名称	山东德力特电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	理士蓄电池:铅酸蓄电池 DJ800:阀控式蓄电池 江苏:免维护蓄电池
公司地址	山东省济南市高新区开拓路1117号所致业科技园4101C7
联系电话	15911127756 15911127756

产品详情

理士OPZV蓄电池产品特点:

- 1、铅酸免维护电池安全性能超好:正常使用下根本无电解液漏出,无电池膨胀及破裂等安全隐患。

胶体蓄电池类别

管式胶体蓄电池 (OPzV系列) 自放电极低 , 采用优质

材料

制造，月

自放电率

1.5%，采用

胶体电解质

热容量

大，耐热性能好，适合恶劣环境下使用（40~60℃），循环性能和

深放电

恢复能力优越，无需补水维护

- 2、 电池放电性能超好:放电电压极其平稳,放电平台极其平缓。
- 3、 电池耐震动性超好:完全充电状态的电池完全固定,以4mm的振幅形式运作,16.7HZ的频率震动1小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压超正常。
- 4、 耐冲击性好:完全充电状态的电池从20CM高处自然落至1CM厚的硬木板上3次无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。

电解质

: 采用德国气相二氧化硅制作，电解质在成品

电池

中呈凝胶状态、不流动，所以无漏液及

电解液

分层现象。

2. 极板：正极板采用管式极板，可有效的防止活物质脱落，

正极板

骨架由多元

合金

压铸

成型，耐腐蚀性能好，使用寿命长

- 5、耐过放电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池进行定放电3星期(电阻只相当于该电池1CA放电要求的电阻),恢复容量在75%以上
- 6、耐充电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池0.1CA充电48小时,

交流供电系统由专用变电站、市电/备用发电机组转换屏、低压配电屏、交流配电屏、备用发电机组等组成。移动发电机可提供应急供电。不间断电源系统(UPS)内部有整流器、逆变器、蓄电池等设备,构成完善的供电系统。不间断电源系统(UPS)对通信设备及其附属设备提供不间断交流电源。交流电源系统还对通信局(站)提供保证建筑负荷和一般建筑负荷。保证建筑负荷是指通信用空调、保证照明、消防电梯、消防水泵等,一般建筑负荷是指一般空调、一般照明及其他备用发电机组不保证的负荷。通信用空调、保证照明也可由电力室交流屏供电。

直流供电系统由高频开关整流设备、蓄电池、直流配电设备组成。直流供电系统向各种通信设备提供直流电源。通信局(站)应设事故照明,事故照明灯具可采用直流照明灯或交流照明灯。