

# UHMWPE 340M 摩擦系数: 0.2 三井化学

产品名称	UHMWPE 340M 摩擦系数: 0.2 三井化学
公司名称	东莞市越泰新材料有限公司
价格	38.00/件
规格参数	三井化学:15 g/10 min 340M:熔指10 日本:340M
公司地址	东莞市樟木头莞樟路23号五号
联系电话	180-98275951 13450060513

## 产品详情

UHMWPE 340M 摩擦阻力: 0.2 三井化学

UHMWPE 340M 摩擦阻力: 0.2 三井化学

UHMWPE 340M是三井化学厂生产的一种纤维材料，是一种极其耐磨损的橡胶制品，在工业制造中得到了广泛的应用。

UHMWPE

340M的摩擦阻力为0.2，这就意味着它可以有效的降低能量损耗，而且具有较强的自润滑性能。

因其优异的耐磨性低摩擦阻力，在制造行业中广泛用于滚动轴承、滑轨、机械零件、输送皮带、滑撬等行业。除此之外，它也广泛应用于医疗机械、食品工业等领域。

特耐摩擦能

耐化学性

低摩擦阻力

抗低温性

使用寿命长，重复使用

耐腐蚀浸蚀，适合于食品工业

降低能耗，控制成本

可以从-269 的低温下作业

总体来说，UHMWPE 340M是一种出色的橡胶制品，它优势可以为各行业的生产制造提供了便利标准。