

南通玻璃钢填料喷淋塔 工业废气处理设备

产品名称	南通玻璃钢填料喷淋塔 工业废气处理设备
公司名称	常州蓝阳环保设备有限公司
价格	22630.00/套
规格参数	品牌:蓝阳环保 加工定制:非标定制 产地:江苏常州
公司地址	常州市新北区罗溪镇王下村民营工业园58号
联系电话	13585459000 13585459000

产品详情

工作原理及其功能特点

玻璃钢防腐多用途净化塔工作原理是汽体由离心风机压进或吸进送风段，再向上流动至填料层，与喷洒液触碰反映。依据废气净化情况等各项性能指标，能够改装第二级填充料及喷淋装置，解决净化处理后气体经过空冷器排出来。

特性详细介绍：

- 1) 水清洗式废气处理装置，价格低、处理办法简易；
- 2) 立式构造适用经济发展室内空间组装；
- 3) 玻璃钢防腐多用途净化塔适用汽态及液体污染物；
- 4) 解决单一污染物；
- 5) 玻璃钢防腐多用途净化塔适用中低档排风量。

净化塔工作原理和流程：1、有机废气由管线进到净化塔内或者由玻璃钢离心风机正确引导进到塔里；

2、有机废气进到是指塔架底部，产生气旋，往塔上端行走；

3、清洗液由联合分布在塔里的喷洒嘴喷出来，与烟气开展触碰；

4、依据有机废气量尺寸及其有机废气中尘土量或酸碱性成份量尺寸挑选解决等级，使之充足去掉有机废气水中杂质与酸碱性因素；

5、经解决以后的有机废气通过玻璃除雾层由离心风机正确引导排至环境空气中。

净化塔统是指根据洗涤方法去掉有机废气中杂质废气塔的通称。如果按原理进行区分，净化塔可分为酸雾吸收塔、尘土清理塔、脱硫除尘塔等几种。