

尺寸稳定性 PA66 德国巴斯夫 A3ZG6 耐油性 冲击改性 尼龙66 铭汇供应

产品名称	尺寸稳定性 PA66 德国巴斯夫 A3ZG6 耐油性 冲击改性 尼龙66 铭汇供应
公司名称	东莞市铭汇塑胶有限公司
价格	31.80/千克
规格参数	巴斯夫:巴斯夫 A3ZG6:A3ZG6 德国:德国
公司地址	广东省东莞市樟木头镇莞樟路樟木头段26号万豪 花园商铺1栋295室
联系电话	15015182514 15015182514

产品详情

A3ZG6

聚亚己基己二酸酰胺#聚己二酰己二胺|尼龙66|PA66

德国巴斯夫

物性信息：

机械性能额定值单位测试方法

球压硬度 (干/湿) 220/160 MPa

伸弹性模量 (干/湿) 8500/6000 MPa

埃佐缺口冲击强度 (+23 .干/湿) 17/20 KJ/m

卡毕冲击强度 (+23 .干/湿) 90/100 KJ/m

拉伸屈服应力(V=50mm/min) (干/湿) 140/100 MPa

冲击.破坏能量 (+23 .干/湿) 14/20 J

卡毕缺口冲击强度 (30 .干/湿) 11 KJ/m

卡毕冲击强度 (30 .干) 85 KJ/m

断裂应力(V=50mm/min) (干/湿) 140/100 MPa

断裂伸长率(V=50mm/min) (干/湿) 3.5/6 %

卡毕缺口冲击强度 (+23 .干/湿) 19/26 KJ/m

弯曲强度 (干/湿) 210/150 MPa

弯曲模量 (干/湿) 7300/4900 MPa

屈服伸长率(V=50mm/min) (干/湿) 3.5/6 %

伸长率 (0.5%, +23 .湿) 3000 MPa

拉伸蠕变模量 (100