

JBK3-250VA系列变压器JBK机床控制变压器报价

产品名称	JBK3-250VA系列变压器JBK机床控制变压器报价
公司名称	上海人民成套电器厂有限公司
价格	110.00/普通
规格参数	
公司地址	温州乐清市柳市镇东风工业区
联系电话	0577-27881563 13968724418

产品详情

JBK3-250VA系列变压器/JBK机床控制变压器报价

JBK3系列机床控制变压器符合VDE0550、IEC204-1、IEC439、GB5226-85等有关国际、国家标准。

结构特征：变压器系内装型，铁心组合方式为插片式。变压器为单相多绕组，初次级绕组分开绕制，次级只有一个绕组时，它担负变压器的全部容量，次级如兼有控制、照明及指示绕组时，则按各绕组容量分配分别绕制。但若长期负载使用,总功率不得超过额定容量80%。使用环境: 1、周围空气温度：-50C ~ 400C； 2、周围空气温度24h的平均值不超过350C； 3、安装地点的海拔高度不超过2000m； 4、大气相对湿度在周围空气温度为 400C时不超过50%，在较低温度下可以有较高的相对湿度，最湿月的月平均最大相对湿度为90%，同时该月的平均最低温度为

250C，并考虑到因温度变化发生在产品表面上的凝露。型号 输入电压 输出电压 JBK-50VA

220V ± 10%或380V ± 10% 可定制 JBK-100VA JBK-150VA JBK-250VA JBK-300VA JBK-400VA JBK-500VA

JBK-700VA JBK-1000VA JBK-1500VA JBK-2000VA

JMB、BJZ、DG、BZ、DM照明、行灯控制变压器的适用范围: 适用于50-60Hz的交流电路中，它广泛用于电子工业或工矿企业，机床和机械设备中一般电路的控制电源，安全照明及指示灯的电源之用。

JMB、BJZ、DG、BZ、DM照明、行灯控制变压器的技术特征: 初次级绕组分开绕制，当次级只有一个绕组时则按各绕组容量分配分别绕制，对单绕组有中间抽头的变压器，其各中间抽头容量压输出端可担负额定容量。JMB、BJZ、DG、BZ、DM照明、行灯控制变压器的适用环境:

本变压器在下列条件下可靠工作 1、海拔高度不超过2500m；

2、环境空气温度最高不超过40℃，最低不低-25℃；

3、空气相对湿度：最湿月的平均最大相对湿度为90%； 4、无剧烈震动和冲动的地方；

5、在无爆炸危险的介质中，且介质中无足一腐蚀金属和破坏绝缘的气体及导电尘埃的地方；

6、不受雨雪侵袭的场所。JMB、BJZ、DG、BZ、DM照明、行灯控制变压器的注意事项：1、购买前，先估算好您所使用的电器总容量，并选用有相当容量的变压器，确保瞬时启动时不烧坏变压器。2、本变压器严格按国家有关标准设计生产，当您使用多绕组（多控制电压）的变压器时，容量应按电压比相应增加变压器容量，以免烧坏变压器。

3、安装前，应仔细校核铭牌所列各项数据是否符合您的要求，确认无误后，方可安装使用。4、通电工作后，变压器铁心和线圈将发热（但温升不超过80℃属正常现象，若温升超过80℃，甚至冒烟，则应切断电源开关，重新检查您所用的电器容量。

5、在运输中,应尽可能避免碰撞，切勿受潮，使用时，请注意维护，以保证变压器使用寿命。

JMB、BJZ、DG、BZ、DM照明、行灯控制变压器的规格及安装尺寸:

JMB、BJZ、DG、BZ、型系列照明变压器规格型号JMB-25VA, JMB-1.5KVA, JMB-2KVA, JMB-2.5KVA, JMB-3KVA, JMB-4KVA, JMB-5KVA, JMB-7KVA, JMB-8KVA, JMB-8KVA, JMB-10KVA, JMB-15KVA, JMB-20KVA, JMB-30KVA, JMB-40KVA, JMB-50KVA, JMB-60KVA, 洪海水 13968724418