

# 铜制零部件清洗剂 中性清洗液

产品名称	铜制零部件清洗剂 中性清洗液
公司名称	重庆泽亮化学工业有限公司
价格	.00/个
规格参数	类别:中性清洗液 型号:SE-39 主要用途:铜管、铜丝等铜制零部件专用清洗
公司地址	重庆市沙坪坝区杨梨路161号A4-9-3号
联系电话	86 023 65301917 13650567379

## 产品详情

类别	中性清洗液	型号	SE-39
主要用途	铜管、铜丝等铜制零部件 专用清洗		

se—39铜件专用清洗剂是铜管、铜线(圈)等专用清洗剂，可广泛用于铜制零部件以及精密铜管的化学清洗。

物化性质：

外观：无色透明液体 芳烃含量： 3%

硫含量： 0.03%铜片腐蚀（级）： 1级

机械杂质（%）：无清洗效率： 98%

密度g/cm<sup>3</sup>（20 ）：0.8~0.85 馏程：180~210

产品特点：

- 1.其化学性能：溶剂型、高效型、安全型清洗剂。
- 2.清洗能力强：可迅速清除铜件、铜管的内外壁油垢、污垢。
- 3.干后无残渣：工件清洗后，无任何残留物。

4.安全无腐蚀：对铜管等金属、涂料饰面、绝缘覆盖层及耐油塑胶、橡胶、纤维均安全无腐蚀。

使用范围：

1.精密铜业方面：可用于有色金属精密件、铜制蒸发管、冷凝管、轧丝管、螺旋管、波纹管、花瓣管、麻面管等的清洗。

2.机械设备方面：可用于各种有色金属部件的除油垢、污物的清洗。如铜制齿轮箱、铜质六轴、铜制液压装置、铜链机构等。

3.其它方面：可用工业铜阀、青铜管件、黄铜接头、光滑铜盘管清洗。

使用方法：

1.浸泡法：将欲进行清洗的铜管件（如铜制麻面管、轧丝管等）直接浸泡于装有se—39的槽子中，数分钟后捞出，自然风干。

2.刷洗法：采用刷洗法时必须先将管件浸泡后，然后用毛刷清洗管件内壁。

3.喷淋洗法：对于无法拆出的管件可以采用喷淋的清洗方式，用喷枪直接喷淋管件内外壁。清洗后自然风干。

工程师建议：

1.使用现场务必请注意通风换气。

2.请不要将本品与其它试剂混合使用，以免影响清洗效果。

3.定期更换产品，保证清洗后管件的清洁度和光亮度。

包装：30l/桶 200l/桶