

# 速干脱水防锈油、金属零部件终防锈油

产品名称	速干脱水防锈油、金属零部件终防锈油
公司名称	重庆泽亮化学工业有限公司
价格	.00/个
规格参数	产品规格:30L/桶，200L/桶
公司地址	重庆市沙坪坝区杨梨路161号A4-9-3号
联系电话	86 023 65301917 13650567379

## 产品详情

产品规格	30L/桶，200L/桶	主要用途	适用于金属零部件出厂前的最终防锈；同时也可用于磷化后封闭防锈；镀镍、铬、锌等封闭防锈；工序间长时间库存防锈。
------	--------------	------	--

zl-07速干脱水防锈油是一种防锈功能很强的安全产品，同时具有一定的清洗功能。被防锈表面无油感、无颜色、形成一层薄的防锈层、工件不沾手，不吸尘。挥发气味低，便于手工操作。常温快干时间5-15分钟，工件浸渍沥干即可，表面自然快干无需烘干设备。

质量指标：

- 1、外观：浅黄色半透明液体
- 2、比重：0.8 ± 0.01 闪点：62
- 3、湿热试验，铸铁片、钢片、铜片（rh 95%，49 ± 1）不少于7天（gb/t236-92）
- 4、盐雾试验铸铁片、钢片（35 ± 1）不少于45分钟sh/t0080-91
- 5、腐蚀试验钢片、铜片、铸铁片（55、7天）合格sh/t0080-91

具体用途：

- 1、zl-07速干脱水防锈油适用于工件出厂前的最终防锈，同时也可用于磷化后封闭防锈、镀镍、铬、锌等

封闭防锈、工序间长时间库存防锈。

2、发黑（或发蓝）表面封闭防锈，出口海运产品的防锈。

使用方法：

本产品可浸渍、喷淋、涂刷使用，浸油处理后必须将工件竖立，将多余的油沥干，否则使表面堆积的油过多，达不到快干、无油感的效果。

注意事项：

本品有一定的挥发性，不用时应将油槽的盖子盖上保存，长时间使用后浓度变大，工件表面油感变重，应定期更换。

包装：30l/桶200l/桶