

交换机IP67测试报告

产品名称	交换机IP67测试报告
公司名称	深圳市中鉴检测技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区福海街道永福路118号港华兴工业园E栋A座2号梯7层中鉴检测
联系电话	15811802786 13760348529

产品详情

喷头式淋水试验试验设备:手持式淋水溅水试验装置试样放置:使试验顶部到手持喷头喷水口的平行距离在300mm至500mm之间试验条件:试验时应安装带平衡重物的挡板,水流量为10L/min试验时间:按被检样品外壳表面积计算,每平方米为1min(不包括安装面积),少5min(4) IPX4方法名称:溅水试验试验方法:a. 摆管式溅水试验试验设备和试样放置:与上述IPX3之a款均相同;

8于一定压力下长时间浸水IP码,的保护标记,IEC标准60529,有时解释为防护标记,分类和费率针对入侵所提供的保护程度(身体部分,如手和手指),灰尘,意外接触,并且水通过机械壳体和电气外壳。它由电工委员会(IEC)出版。等效的欧洲标准是EN 60529。该标准旨在为用户提供比模糊营销术语(如防水)更详细的信息。例如,额定IP68的手机是“防尘的”,可以“浸入1.5米的淡水中达30分钟”。类似地,额定IP22的电插座可手

指插入，并且在暴露于垂直或几乎垂直滴水的特定测试期间不会损坏或变得不。IP22或IP2X是室内使用的电气配件设计的典型要求。

试验设备:滴水试验装置试样放置:按试样正常工作位置摆放在以1r/min的旋转样品台上，样品顶部至滴水口的距离不大于200mm试验条件:滴水量为10.5mm/min持续时间:10min（

2）IPX2方法名称:倾斜15°滴水试验试验设备:滴水试验装置试样放置:使试样的一个面与垂线成15°角，样品顶部至滴水口的距离不大于200mm。每试验完一个面后，换另一个面，共四次。