

长治硅PU球场材料，长治硅PU球场施工

产品名称	长治硅PU球场材料，长治硅PU球场施工
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	70.00/平方米
规格参数	盛立体育:新国标 硅PU球场:3mm至8mm 硅PU篮球场:硅PU塑胶球场
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

产品详情

长治硅PU球场材料，长治硅PU球场施工

硅PU球场施工对水泥混凝土基础的具体要求如下

1. 防水层 基础施工时必须做防水层，避免涂料不同产生砂眼，起泡甚至剥落。

2. 伸缩缝 应根据场地尺寸及要求切割伸缩缝。

3. 平整度 用2米尺任一点两点间高差不超过3mm，水泥表面不能粗糙。

长治硅PU球场材料，长治硅PU球场施工

1. 排水 整个球场应有5%的排水坡度。

2. 养护 基础做好后至少养护7天。

湖北盛立体育科技有限公司

3. 施工 水泥混凝土浇筑时要用扫帚或木抹子抹平，如用铁抹子抹平。

长治硅PU球场材料，长治硅PU球场施工

4. 添加剂 水泥混凝土浇筑和养护中不可使用氯化剂及亚氯化剂。

5. 裂缝 水泥混凝土开裂难以避免，为防止裂缝不影响打球，但应避免结构性的开裂。

6. 伸缩缝及裂缝要*行补缝处理，将基层清理干净，将聚氨酯材料100%注入裂缝中，抹平。

长治硅PU球场材料，长治硅PU球场施工

此外整修后的材料不能与原有材料有大的收缩率时的区别，不能在松动、空壳的部分，不能在基础或

面层出现数人球砸伤等现象应*行整修和*理处理，*修除根，*修和空壳的部分要切割，*修要*

以明，*修不同，*修完后，*修检查伸缩缝处是否还有细缝裂缝，以免影响美观效果。