

河源风淋室生产厂家，风淋室是进入洁净室所必须的通道

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 河源风淋室生产厂家，风淋室是进入洁净室所必须的通道 |
| 公司名称 | 广州灵洁环境科技有限公司 |
| 价格 | 6500.00/件 |
| 规格参数 | 灵活:单人风淋室 风淋室:货淋室 广州:冷板喷塑/不锈钢材质 |
| 公司地址 | 广州市番禺区石基镇塍边村加宏路8号E101(自主申报) |
| 联系电话 | 020-84550045 13418021331 |

产品详情

局部高效过滤装置的预过滤 耐高温空气过滤器，用不锈钢外框，耐高温 250-300 过滤效率 这种效率的过滤器，常用一空调与通风系统的初级过滤，也适用于只需一级过滤的简单空调和通风系统。G系列粗效空气过滤器分八个品种，分别为：G1，G2，G3，G4，GN（尼龙网过滤器），GH（金属网过滤器），GC（活性炭过滤器），GT（耐高温粗效过滤器）。活性炭粗效过滤器

活性炭粗效过滤器一般应用: 空调通风系统异味及污染空气处理
有害气体(如苯、甲醛、氨气等)的吸附脱除 溶剂的回收，
采用活性炭毡比表面积大，吸附能力强，迅速处理各种有害气体,有效洁净空气对气味的控制: 活性炭过滤器.主要用来清除气体，挥发物汽味和烟雾，对异味的清除使得房间回风比例增大，从而降低制冷制冷的能量损耗.活性炭过滤器四氧化碳的比重达63%以上的碳.过滤器可以配合多数厂家生产的箱体使用.（2）“灵活”牌中效空气过滤器：中效过滤器主要用于中央空调和集中送风系统。它可用于空调系统的初级过滤，以保护系统中下一级过滤器和系统本身，在对空气净化洁净度要求不严格的场所，经中效过滤器处理后的空气可直接送至用户。我公司生产的中效袋式过滤器（bag filter）边框有冷板喷塑、镀锌板等形式，过滤材料有无纺布、玻璃纤维等，过滤粒径1~5um，过滤效率60~95%（比色法）。中效空气过滤器，主要用于捕集1-5 μm的颗粒灰尘及各种上悬浮物，广泛应用于各种空调设备及空调系统中，也用于多级过滤系统的中级保护。本系列产品主要是袋式结构，外框材料有：铝合金、镀锌钢板，也可做成无框的。滤芯材料以无纺布为主。“科瑞”牌F系