

铝扣板 普林森 铝扣板

产品名称	铝扣板 普林森 铝扣板
公司名称	苏州普林森建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区木渎镇沈东路88号
联系电话	13814844361 13814844361

产品详情

U型铝方通的知名度当属今年建筑吊顶装饰铝天花材料市场上的位。而且铝方通吊顶装饰铝天花可以自由选择适合的规格，选择适合搭配或自己喜好的颜色，再者可选择不同高度安装与不同的安装模式。无论你怎么选择都能得到意想不到装饰效果和视野效果。

而有一种铝方通是安装简便的，但突出的缺点就是安装不是稳定的，铝方通与龙骨之间是可以随意移动的。

详细说明各板材表面处理工艺：1、覆膜工艺：直接在铝基材上高温压铸上一层厚度为18--25C的PVC膜，缺点就是表面易变色。2、滚涂工艺：是在表面滚涂上一层高分子涂料，优点是经久耐用不易变色。3、滚涂丝印：滚涂的板的基础上又进行一次丝网印刷，效果是使本来单一的滚涂板变得颜色丰富。滚涂热渗透印（又称热渗透印）：和丝印一样是在滚涂板的基础上进行印刷，铝扣板安装，只不过是热渗透印法将油墨通过高温的方式升华后渗透到滚涂层里面去了，便面摸是感觉不到凹凸不平，铝扣板，从而感觉这是区别丝印的地方，热渗透印刷是数码方式，颜色可以由N种组成。但丝印只能是由一到种颜色组成。4、磨砂工艺：在铝基板的上面进行拉丝，而后过光油的制造过程。市面上zui普遍的一种板材。

主要机具：1.2.1 电锯、无齿锯、射钉qiang。1.2.2

手锯、手刨子、钳子、螺丝刀、扳子、方尺、钢尺、钢水平等。1.3 作业条件：1.3.1 结构施工时，应在现浇混凝土楼板或预制混凝土楼板缝中，按设计要求间距预埋 6~ 10钢筋吊杆，一般间距为900mm、1200mm。1.3.2 当吊顶房间的墙、柱为砖砌体时，应在砌筑时按顶棚标高预埋防腐木砖，木砖沿墙间距900mm~1200mm，木砖在柱中每边应埋设两块以上。1.3.3

安装完顶棚内的各种管线及设备，确定好灯位、通风口及各种露明孔口位置。1.3.4

各种材料全部配套备齐。1.3.5 顶棚罩面板安装前，应做完墙、地湿作业工程项目。1.3.6

搭好顶棚施工操作手台架子。1.3.7 轻钢骨架顶棚在大面积施工前，应做样板间，铝扣板价格，对顶棚的

起拱度、灯槽、通风口等处进行构造处理，通过做样板间决定分块及固定方法，经鉴定认可后再大面积施工。

铝扣板价格-普林森(在线咨询)-铝扣板由苏州普林森建材有限公司提供。苏州普林森建材有限公司为客户提供“铝质天花吊顶、幕墙”等业务，公司拥有“普林森、吕鼎、艺尔森”等品牌，专注于隔断与吊顶等行业。，在苏州市吴中区木渎镇沈东路88号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：胡经理。