兴化玻璃钢酸雾塔 酸碱废气处理设备

产品名称	兴化玻璃钢酸雾塔 酸碱废气处理设备
公司名称	常州蓝阳环保设备有限公司
价格	11960.00/套
规格参数	品牌:蓝阳环保 加工定制:非标定制 产地:江苏常州
公司地址	常州市新北区罗溪镇王下村民营工业园58号
联系电话	13585459000 13585459000

产品详情

玻璃钢防腐水洗塔适用清洗酸碱性有机废气，偏碱有机废气，

产品特点Product advantage

碱洗塔，中下部二段为酸处理段，以上的为水清洗段。中区为浓烧碱溶液，下面烧碱溶液为中区流出的稀烧碱溶液，然后由稀碱循环水泵使其循环系统，新烧碱溶液用碱液补充泵持续送进中区。

酸处理环境温度一般保持在30~50℃，烧碱溶液常见含量为10 15 的NaOH，重复利用浓度值做到2 3的时候再拆换。

玻璃钢防腐水洗塔适用清洗酸碱性有机废气，偏碱有机废气，垃圾焚烧炉里的环境污染烟尘，清洗净化处理可以达到99%，使清洗净化处理后气体排出符

玻璃钢洗涤塔依据处体介质不一样可以分为酸洗塔、碱洗塔、水洗塔等，具备灵活多变的设计布局、维护方便、结构简单、占地面积少等优点。玻璃钢洗涤塔机器设备用于化工企业、五金厂、冶金厂、镀锌厂、纺织品(化学纤维) 厂、食品加工厂、机械设备厂等领域环节中排出的酸、偏碱废气净化处理以及对于烟尘开展清洗净化处理以此来实现达排出。烟尘水洗塔、有机废气碱洗塔塔绝热层中充填的填充料针对不同气体净化处理挑选不同类型的填充料,一般有拉西环、添充球及其鲍尔环填料等。水洗塔是消化吸收净化塔机器设备，通过员工进行和优化，汽体喷洒油烟净化器，根据科学设计和规划具备净化处理等优点。

二、 原理

汽体由离心风机压进或吸进送风段，向填料层，与喷洒液触碰反映。依据废气净化情况等各项性能指标

，能够改装第三级填充料及喷淋装置，解决净化处理后气体经过空冷器排出来。

三、 结构与特性

玻璃钢防腐水洗塔，其耐腐蚀层、提高层、防衰老层都采用了新工艺、材料的玻璃钢制作。玻璃钢防腐碱洗塔塔筒体为玻璃钢防腐总体盘绕的圆桶型塔架，无按段连接法兰。塔构件由气体分布器、填充料固定支架、窗口、填充料、喷淋装置、配件及控制装置口等构成。

四、技术参数特性

因水洗塔用于各个行业、解决气体类型、浓度值、温度等性能参数也有所不同，因此，我司会按照实际标准有针对性地地设计方案型号选择，为用户数量身订作具备应用性、合理性的水洗塔。