

甘肃聚氨酯保温板 兰州聚氨酯保温管 优质的龙翔保温

产品名称	甘肃聚氨酯保温板 兰州聚氨酯保温管 优质的龙翔保温
公司名称	甘肃龙翔保温器材有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	兰州市七里河区南滨河中路1329号（天缘建材市场B区83号）
联系电话	0931-2211319 13619322957

产品详情

甘肃聚氨酯保温板 兰州聚氨酯保温管 优质的龙翔保温 甘肃龙翔保温器材有限公司兰州市七里河区天缘建材市场新四区B区83号，采用先进的工艺配方，生产符合国际《蒙特利尔协议书》中提出禁止使用氟里昂发泡规定的无氟环保产品。聚氨酯泡沫材料是以异氰酸酯、聚醚（聚酯）多元醇、发泡剂、阻燃剂为主要原料、再配以少量添加剂、经自动化发泡设备反应固化成型的聚氨酯泡沫材料在成形过程中产生的独立的闭孔结构，所以具有极佳的保温性能，它在许多领域得到广泛应用，由于该材料具有极低的导热系数，极好的机械性能、优良的防火性能，吸水率低，且重量轻，比强度高，绝缘性能、导电性能好等，被大量应用于建筑、冷库、冷藏车、空调、净化、烘房、石化管道、雷达罩、地埋保温管等方面，是非常优越的防腐保温材料。现有生产品种：聚氨酯泡沫保温板、保温条、保温管壳及建筑屋面、冷库保温的现场喷涂，不含氟里昂，其容重从30-500kg/m³不等（按用户要求制作），阻燃性能可根据用户要求达到B1级、B2级或B3级（GB/T2406-93、GB8333-87、GB/T8627-1999、GB8624-1997标准）。1、硬质聚氨酯导热系数低，热工性能好。当硬质聚氨酯密度为35~40kg/m³时，导热系数仅为0.018~0.024w/(m·k)，约相当于EPS的一半，是目前所有保温材料中导热系数最低的。2、硬质聚氨酯具有防潮、防水性能。硬质聚氨酯的闭孔率在90%以上，属于憎水性材料，不会因吸潮增大导热系数，墙面也不会渗水。3、硬质聚氨酯防火，阻燃，耐高温。聚氨酯在添加阻燃剂后，是一种难燃的自熄性材料，它的软化点可达到250摄氏度以上，仅在较高温度时才会出现分解；另外，聚氨酯在燃烧时会在其泡沫表面形成积碳，这层积碳有助隔离下面的泡沫。能有效地防止火焰蔓延。而且，聚氨酯在高温下也不产生有害气体。