

# 玻璃钢酸雾处理塔 工业废气处理设备

产品名称	玻璃钢酸雾处理塔 工业废气处理设备
公司名称	常州蓝阳环保设备有限公司
价格	19990.00/套
规格参数	品牌:蓝阳环保 加工定制:非标定制 产地:江苏常州
公司地址	常州市新北区罗溪镇王下村民营工业园58号
联系电话	13585459000 13585459000

## 产品详情

2.工业排放的废气中大部分带有尘土及其颗粒物，会让自然环境造成极大的毁坏。3.洗涤塔、净化塔是工业中比较常见的尾气处理机器设备，根据往工业生产废气中喷洒水汽，从而达到吸收去掉废气里的微小颗粒物的效果。现阶段，行业里的工业生产废气在开展喷洒工作时，大多数只是单纯的在排出废气上边设定喷淋装置，上涨的烟尘和喷洒水\*\*、雾水接触时，对烟尘开展清洗、消化吸收、沉淀杂质。4.但已有的净化塔、洗涤塔存在一些难题，为了确保清洗实际效果，塔体高度也较高，才能确保废气与喷雾器的接触时间充足长，确保废气与雾气搅拌均匀，进而\*\*废气的净化的目的。可是在这种塔体内部结构，喷洒清洗烟尘时，尘土以及大颗粒物也会随着水\*\*一同降低，越是在塔体底部，水\*\*的含量越多、整洁值越低，水\*\*混合了绝大部分的残渣，再也无法具有清洗的功效，促使塔体的下面清洗高效率比较低，从而减少了清洗实际效果。而且，每一个杂质和清洗水\*\*所有抵达底端才进行处理去杂，水\*\*推动残渣会不断冲洗塔体内部结构，又无法及时的排出残渣，导致塔体内部结构沉积、凝固残渣，危害应用，不易清除内腔残渣。5.次之，因为烟尘具备一定的环境温度，喷洒水不仅具有清洗的功效，起到了烟尘减温的功效。喷洒水整篇塔体的洗涤过程时会持续升温，即以上的塔体的气温低，下面塔体的气温高，越是在底端水的温度越大，产生大量的雾水，水的温度上升在一定的水平上都严重影响清洗实际效果，减少了清洗高效率，从而减少了烟尘制冷减温高效率。