

广州电子器件IP防水检测 设备IP防护等级检测

产品名称	广州电子器件IP防水检测 设备IP防护等级检测
公司名称	广州国检检测有限公司技术服务
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道东1号（2号厂房）1楼自编102房
联系电话	020-66624679 15918506719

产品详情

IP等级检测额定电流分成2组：

一组用以脏东西和尘土（即固态），另一组用以液态（似水），每一个定级多以“IP”开始，意味着通道维护，“IP”以后的数据与脏东西和尘土进出的定级相关。

数据(0到6)标注的级别维护机壳的进到带来了扎实的目标(如专用工具、电缆线、手、手指头或尘土)

第二个数是指避免液态进到，当处理这几种污染物质里的任何一种时，剩下的种类用X标志。比如，IP1X归属于避免外界物质和尘土进出的级别1，而X表明进到液体级别并不是得出，一定要注意，X不表明零维护。

第二位(0到8)表述的维护机壳内的机器对水通道，比如，IP54表达了对固态物件进出的防水等级为5，对液态进出的防水等级为4。

IP等级检测

IP等级检测：

IP编码的个数字数字表明避免固态目标进出的保护级别：

0、无特别维护

1、维护50mm或更多的固态物件，比如，拿手出现意外触碰

2、避免12.5 mm或更多的固态物件，比如手指头。

3、避免2.5 mm或更多的固态物件（工具电缆线）。

4、对于1 mm或更多的固态物件（专用工具，电缆线跟小电缆线）的保护。

5、避免有毒烟尘进到。

6、彻底防污。

IP编码的第二位数据：

- 0、并没有独特维护。
- 1、避免竖直掉下的水珠。
- 2、与机壳竖直方向成 15° 角，水滴滴到机壳没有影响。
- 3、水和降水喷雾器落下来，与竖直方向成 60° 角没影响。
- 4、避免从不同方位水溅。
- 5、从不同方位冲着低电压高压水射流（ $12.5\text{L} / \text{min}$ ）的保护。
- 6、自来水（ $100\text{升}/\text{min}$ ）临时性浸泡自然环境，比如新船主甲板。
- 7、短期内放进 1m 水深产生的影响。
- 8、在一定压力之下长期浸泡（比如，放进水位 1.5米 自然环境1钟头）或是从各个方位根据指定旋转喷嘴以 $15\text{升}/\text{min}$ 速度喷涌开水（ 80°C ）30秒。