

GB/T5744-2008 船用快关阀 上海铨精直供

产品名称	GB/T5744-2008 船用快关阀 上海铨精直供
公司名称	上海铨精阀门制造有限公司
价格	1689.00/件
规格参数	品牌:铨精 型号:50mm-2500mm 压强:3-100Mpa
公司地址	上海市奉贤区肖塘路255弄10号2层
联系电话	15259569912 15259569912

产品详情

GB/T5744-2008

船用快关阀 QUICK SHUTTING VALVE FOR MARING USE

铨精阀门订货须知：

一、 A.产品名称、型号、公称通径及用途 B:介质及温度、压力范围 C:是否有其他特殊条件以及交货期等信息以便让我们的为您更好的服务及选定。

二、若是设计单位设定的阀门型号，请您将参数及图纸发送邮箱

三、需要特殊重要场合或环境比较复杂时,请您提供设计图纸和详细参数，我们的公司专业的工程师会为您审核与分析，为您提供的专业解决方案。包括设计、定做、成套、运行。我们用专业的技术和周到的服务竭力为您服务。

感谢您关注我们，如有任何疑问，欢迎致电咨询。我们一定会为您提供专业的的服务及好的产品。本厂提供各类包括气动、电动蝶阀、球阀、调节阀、隔膜阀、阀门执行器及配件。阀门驱动方式：手动、电

动、气动、液动、蜗轮传动等装置。连接方式有法兰、螺纹、对夹、焊接、卡箍连接等。船用方面有船用蝶阀、船用闸阀、船用止回阀、船用减压阀、高速透气阀、船用快关阀、船用自闭阀、船用旋塞阀、船用消防阀、船用通海阀、船用防浪阀、船用滤器、船用空气帽、船用球阀、船用截止阀、船用截止止回阀、船用阀组、船用截止阀箱等各类阀门，欢迎咨询订购。

品牌：上海铨精阀门

材质：铸铁，铸钢，不锈钢，锻钢、青铜，黄铜、铝合金等

连接形式：法兰、焊接、螺纹、快装等

类型(通道位置)：直通、直角、二通、三通等

驱动方式：手动、液动、气动、电动等

介质温度：

高温阀 t 大于450C的阀门。

中温阀120C小于 t 小于450C的阀门。

常温阀-40C小于 t 小于120C的阀门。

低温阀-100C小于 t 小于-40C的阀门。

超低温阀 t 小于-100C的阀门。

压力：

真空阀工作压力低于标准大气压的阀门。

低压阀公称压力PN小于1.6MPa的阀门。

中压阀公称压力PN2.5~6.4MPa的阀门。

高压阀公称压力PN10.0~80.0MPa的阀门。

超高压阀公称压力PN大于100MPa的阀门。

适用范围：船舶、工业、石油电站工程等

流动方向：单向

用途：流量控制

适用介质：水、水蒸气、空气、氧气、油类等

规格：各类型号均可提供

包装：木箱

可根据客户需要，定做型号的国标、日标、美标、德标船用阀门，主要品种有：船用蝶阀、截止阀、闸阀、球阀、针型阀、调节阀、节流阀、柱塞阀、止回阀、安全阀、减压阀、自闭阀、快关阀、截止止回阀、皮龙阀、旋塞阀、泥箱、通海阀、海水滤器、油滤器、防浪阀、空气帽、测深自闭阀。公司产品均采用国标GB、部标CB、JB、日标JIS、美标API、德标DIN、外贸标准CBM等技术条件及图纸制造