

3528 60 滴胶防水LED软灯条

产品名称	3528 60 滴胶防水LED软灯条
公司名称	深圳市尚明光电有限公司
价格	7.00/m
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区坪山街道
联系电话	86-75533291948 15818578585

产品详情

5000mm无接头LED软灯条

产品说明书

产品名称：SM-[3528 60 滴胶防水LED软灯条](#)

简介：SM-3528 60 滴胶防水软灯条以LED灯作为 [光源](#)，以FPC[电路板](#)为载体，电路中串以适当的限流[电阻](#)而设计生产的装饰照明[灯具](#)。具有发光亮度高，柔软可弯曲，可按需要长度剪切等优点。

技术参数：

额定功率	4.8w/m	灯珠型号	3528
灯珠数量	60颗/m	灯条尺寸	5000*8mm
板材	黄/白FPC	发光角度	120

防水等级	IP65	工作电压	12v
接线方式	红正极黑负极	驱动方式	恒压驱动
最大连线长度	5m	固定方式	3M背胶粘贴
工作温度	-40 —— +50	储存温度	-50 —— +60
红光波长	620-625nm或k	绿光波长	520-525nm或k
蓝光波长	465-470nm或k	黄光波长	585-590nm或k
暖白光波长	2700-3300nm或k	正白光	6000-7000nm或k
包装规格	5m/卷，防静电圆盘和防静电袋包装		

特性:

- 1、柔软性好，可以随意弯折不会折断
- 2、无电磁干扰和辐射
- 3、使用寿命长不含汞、铅等重金属，绿色环保的首选
- 4、可单独裁剪，每3颗灯为一个回路，
- 5、LED灯条灯带背面贴有3M双面胶，方便安装
- 6、体积小、重量轻、功耗低、发热量小
- 7、颜色一致性好，发光角度大
- 8、低电压工作，可以保证用户人身安全（DC12V供电）

应用范围:

- 1、个人DIY家庭装饰、礼堂装饰
- 2、路径指示和外墙轮廓装饰
- 3、广告牌背光照明、广告标志、通道信号标志等
- 4、节日装饰、活动会场布景、展览会场装饰、展馆装饰
- 5、汽车底盘装饰、高位刹车指示、车身装饰、车内装饰
- 6、酒店及KTV等娱乐场所装饰
- 7、走廊应急照明
- 8、替代霓虹灯

室内装饰：高档专卖店、商场室内商业气氛照明，汽车装饰隐蔽位置照明、家具装饰照明、内室暗槽、橱窗装饰。酒吧、KTV、咖啡厅等休闲娱乐场所，美容院照明、工艺品照明。