

美国Flojet隔膜泵

产品名称	美国Flojet隔膜泵
公司名称	宁波凯奔机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宁波市海曙区中山东路181号中农信大厦3楼A05
联系电话	0574-63351975 13586696595

产品详情

Flojet隔膜泵有电动和气动两种，可提供0-160磅/平方英尺（0-11巴）压力范围，及0.3-7加仑/分钟（1.14-26.5升/分钟）流量范围的流体输出选择。具有重量轻、体积小、低噪声、高效及适应性强，自吸和短时干转等特性，选配的压力开关、流量旁通可有效改善流体输出特性，及时缓解泵的出口压力，避免出口管路阻塞时泵闷打损坏泵，对泵进行有效保护。

拥有UL,CSA,NSF,CE等认证证书，可广泛应用于工业，城建，食品，交通运输，环保，消防等领域。

隔膜泵参数表：压力范围：0-160磅/平方英尺（0-11巴）流量：0.3-7加仑/分钟（1.14-26.5升/分钟）

垫圈材料：山都平，丁纳橡胶，氟橡胶，热塑性橡胶，EPDM，硅胶，全氟醚橡胶

泵壳：聚丙烯，聚甲撑氧，尼龙 压力开关范围：20-160磅/平方英尺（1.4-11巴）或无压力开关

旁通范围：15-150磅/平方英尺（1.0-10.4巴）或无旁通

动力源：电：12，48伏直流；110，230伏交流；气：空气，二氧化碳，氮