

金属防潮密闭门 通风门 密闭通风窗

产品名称	金属防潮密闭门 通风门 密闭通风窗
公司名称	深圳市艾米安防科技有限公司
价格	2300.00/平方米
规格参数	品牌:艾米安防 材质:4mm钢板 密闭门锁具:暗梁锁 电子机械密码锁 指纹人脸智能开门
公司地址	宝安区石岩街道应人石居委三和工业区A栋
联系电话	0755-29586880 13510428795

产品详情

防水门、防潮防盗密闭门：

设计制作依据：参照GB/T 7106-2008

建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级，及检测方法图集、GJB

2805B-2021后方军械仓库防盗技术要求图集设计制作。

防盗极限不小于60min, 抗爆压力值为300KPA，门扇关闭并压紧后能达到气密性8级、水密性6级、抗风压9级要求（我厂提供三性MA检测报告）

产品重量：约80kg/m²。

应用场所：银行地下金库、电力公司、地下机房、地下室、变电站、洞库、隧道、熏蒸库、垃圾焚烧厂、生活污水处理厂等存在被水浸、淹没、需防水防潮密封、防臭气泄漏的场所。

防水防潮密闭门：

密闭门防盗等级一级，抗破坏能力不小于40min；新型上下联动平开通风门防盗等级一级，抗破坏能力不小于25min。

密闭门应为钢质结构，有足够的强度，门的主体钢板厚度不小于4mm。

防水密闭门也可使用不锈钢材质，防锈、防腐蚀性能更好！

防爆密闭窗

防虫、防鸟、密闭、防潮、通风，三层做法的密闭通风窗

标准洞口尺寸：宽1200mm×高900mm，可按实际尺寸定制

产品符合GJB2805B-2021后方军械仓库防盗技术要求

从正面可见金属窗板，从库内关牢。在库外即使将铰链破坏，窗也打不开。防盗栏杆焊牢在窗框上。钢板网框可从库内开关，为防虫、防鸟、通风网。

1)采用2.5mm厚优质钢板，中间加装19mm钢栅栏，内加三方固定螺栓和防盗网；

2)密闭盖密封防水，栅栏具有防盗功能，防护网具有防鸟、防鼠功能；产品外型美观大方，结构合理，使用方便，钣金件、机械加工件加工后无裂纹及伤痕。所有焊接的部件焊接牢固，没有漏焊、焊穿、气孔等情况。垂纹均匀，外表磷化处理，工艺规范，静电亚光垂纹，防水、防潮、防腐蚀程度好。

仓库围墙电动大门

约宽3200mm*高2400mm,具体以实际测量尺寸为准。

- 1、由平移门扇、平移导轨、开门机、驱动机构、控制系统、重型滚轮、平衡撑杆等组合而成；
- 2.主门板结构从外至内分别为第1层2mm厚外包优质钢板，第二层防钻、防腐防电腐耐高温、耐高热复合材料，第三层2mm厚外包优质钢板；
- 3、门框和门扇的表面均应平整，平面度应小于或等于3mm/m;
- 4、重锁装置：门体、门栓机构、锁具遭到破坏性开启时，重锁装置应能正常启动.
- 5、防夹功能：当遇到>98N的阻力时，门扇应停止运行或反转运行，并发出本地声光报警。
- 6、左右门扇配制大功率开门电机、高效率马达配会涡轮蜗杆传动、启动力矩大、开关速度快。钣金件、机械加工件加工后无裂纹及伤痕。所有焊接的部件焊接牢固，没有漏焊、焊穿、气孔等情况。

金属防潮密闭门 船舱门

- 1.严格按照GJB2805B-2021标准进行制造；
- 2.应为钢质结构，有足够的强度，门的主体钢材厚度不小于4mm。门框采用10mm钢板折弯焊接成型。钢板厂家要求：宝钢、安钢、龙钢、武钢、唐钢、首钢、太钢等优质钢板；
- 3.一次性压模、拼块、焊接而成，焊缝不超过2mm，确保防潮密封的可靠性；
- 4.每扇门铰链数量不少于2个；每扇门4个门轴；
- 5.门、门铰链及门框等所有钢板必须经过防锈处理，底漆防锈漆3遍以上；
- 6.门的开启门压紧密封装置应固定牢固，且只能在门内侧操作，在普通工具作用下该装置不应变形、松动、移位；
- 7.表层油漆采用灰色油漆，要求粉刷美观、均匀、平整，不得有流坠现象；
- 8.安装应牢固，周边装有橡胶封条。安装后不透光、不漏气、不漏水，平放检查时2h内不漏水；
- 9.门的配套锁具为机械密码锁，安装应固定牢固可靠，在门被锁闭后，门的整体抗破坏能力应不小于60min的要求；应能控制密闭门上通行小门的开关；使用螺栓固定时，螺栓数量不应少于4个，且从门外不能被拆除或破坏；
- 10.小门：在右侧门扇（面向库房门方向）设1小门，尺寸为：宽度0.6m-0.7m，高度1.6m-1.7m，小门下沿距下方门框距离约30cm；
- 11.门洞处理：需新增预埋件或者门洞修整等由投标单位参照现有门洞综合考虑计入投标报价；成交供应商负责原门拆除，运送至我营区指定位置；对拆除和安装中造成的抹灰、墙皮脱落情况进行修

复；

12.成交供应商需结合安装现场情况进行深化设计。
