

限位开关XCE145C

产品名称	限位开关XCE145C
公司名称	南京茂和电子科技有限公司
价格	95.00/件
规格参数	品牌:施耐德 型号:XCE145C
公司地址	南京市栖霞区八卦洲街道大同生态产业园B栋办公楼1-209
联系电话	13813389828

产品详情

产品系列OsiSense XC

系列号基本

产品类型限位开关

应用领域中级应用

产品短名XCE

本体类型固定式

操纵头类型旋转头

材料塑料和金属

固定模式由本体

操作头运动旋转

操作头类型弹簧复位

开关触发30° 凸沿

方法类型侧面运动, 2方向

电气连接螺钉夹端子, 夹紧力: 1 x 1.5 mm

电缆进线孔1个灵活橡胶电缆套, 电缆外径: 6...9 mm

极数2

触点动作瞬动

强制打开无

大跳闸力7.5 N

补充信息触线绝缘形式Za

小释放力0.5 N

小制动速度9 mm/s

大操动速度1 m/s

大运行速率120 次/分钟

触线规定牌号A300, AC (Ue = 240 V), Ie = 3 A, Ithe = 10 A 合 IEC 60947-5-1R300,

Maximum resistance across terminals 25 M

额定冲击耐受电压

[Uimp] 4 kV 符合 EN/IEC 60664

电气寿命 800000 次, AC, 3 A, 220 V

机械寿命 10000000 次

宽度 28 mm

高度 125 mm

深度 48 mm

净重 0.175 kg

ISO n° 1 端子 (3-4-1-2) OF

环境抗冲击 30 gn 适用 11 ms 符合 IEC 60068-2-27

抗振动 +/- 3 mm (f= 10...55 Hz) 符合 IEC 60068-2-6

电击保护级别

级别 I 符合 EN/IEC 60947-5-1

运行温度

-25...70 °C

贮存环境温度

-40...70 °C

标识

CECCC

符合标准

IEC 60947-5-1 GB 14048.5