

土工土壤集料仪器

产品名称	土工土壤集料仪器
公司名称	武汉汉高电力设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市解放大道2425号
联系电话	027-63780717 15629066933

产品详情

产品做工精细，适用于化工、公路、水利、林业、市政、建材、建筑、大专院校等，化验室、实验室等行业。

NA-1型泥浆含砂量测定仪

测定器适用于井场或实验室内测量泥浆的含砂量。它以泥浆经筛网过滤后体积的变化来确定，用百分比来表示。由

一只装有200目筛网的滤筒和滤筒直径相应的漏斗及一只有0-100%刻度的玻璃测管组成。
主要技术参数：测管上刻度：15%以下每小格为0.5% 15%-30%间每小格为1% 1.滤网规格：200目
2.含砂量刻度：0% ~ 15%每小格0.5%，15% ~ 30%每小格1%

HKC-30/200型土壤含水量快速测定仪

主要用于道路、建筑及其它土木建筑工程中，30型适用于粒径 5mm的各种土（包括砂）、石灰、粉煤灰及其它均匀

材料含水量的测定。200型适用于粗粒土料含水量的测定。 <http://www.zzsrcw.com> 主要技术参数：
设计测量温度：20±5 设计最高压力：4Mpa 最高工作压力：0.3 Mpa 气密性试验压力：0.4 Mpa
34whhgd11 TM-85土壤密度计

技术参数均在仪器包装内本器具系国家标准 < 土工试验方法 > 专用仪器

密度计每台都有检测证书 .所配数据每台不同示例如下：

浮泡体积 (Vb) : 62.37立方厘米

浮泡中心至最低刻度的距离 (Lo) 9.10厘米

标尺总长：13.50 厘米

配专用量筒的沉降距离校正式： $L=a-bR$ $a=21.50$ $b=0.273$

L(沉降距离校正值)：厘米 R：密度计读数

LX-1型螺旋取土钻 用于松软土壤地区钻取1-5米以内的扰动土样或钻挖1-5米深孔。 主要技术指标：1. 钻头： $50 \times 200\text{mm}$ 2. 钻杆长度: 5m 3. 钻杆带有刻度线 4. 重量: 16kg

土壤筛 直径300mm；筛孔尺寸0.075，0.1，0.125，0.25，0.5，0.63，1，2，5，10mm。
材质：不锈钢丝网、原孔铁板。

提供各种规格尺寸的土壤筛，尼龙筛，洗筛，细胞筛等筛子,筛孔尺寸

土壤筛、砂石筛、沥青筛、土样筛、公路筛、石子筛、级配筛、水泥干筛、新标准方孔筛

容积升

容积分别为：1、2、3、5、7、10、20、30、50L，共计9件

不锈钢取土环刀 主要用于道路、水利及其它土木建筑工程中适于土料含水量的测定。

200：取土容量：200立方厘米，高度：53MM 内径:70MM 手柄：长度：80MM

100：取土容量：200立方厘米，高度：45MM 内径:55MM 手柄：长度：80MM

土壤盒、铝土盒、取土铝合 95 × 40mm 80 × 60mm、200mm³ 55 × 32mm 50 × 32mm

本信息由河南电子商务网<http://www.yub2b.com>提供