

HDPE管新供应

产品名称	HDPE管新供应
公司名称	青州市光亮塑料管厂
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	潍坊山东青州市高柳镇赵家庄
联系电话	0536-3591260 13964731677

产品详情

产品介绍HDPE管是传统的钢铁管材、聚氯乙烯饮用水管的换代产品。HDPE管必须承受一定的压力，通常要选用分子量大、机械性能较好的PE树脂，如HDPE树脂。LDPE树脂的拉伸强度低，耐压差，刚性差，成型加工时尺寸稳定性差，并且连接困难，不适宜作为给水压力管的材料。但由于其卫生指标较高，LDPE特别是LLDPE树脂已成为生产饮用水管的常用材料。LDPE、LLDPE树脂的熔融粘度小，流动性好，易加工，因而对其熔体指数的选择范围也较宽，通常MI在0.3-3g/10min之间。产品属性材质：HDPE规格：DN20-1000mm 主要用途用途：市政工程供水系统，建筑物室内给水系统，室外埋地给水系统及居住小区、厂区埋地给水系统，旧管线修复，水处理工程管道系统，园林、灌溉及其他领域的工业用水管等。性能特点1、易于对口焊接和电熔焊接而形成完成封闭的防渗系统。在沿沟槽敷设时，可减少沟槽开挖土方量和减少配件用量。2、重量轻而易于安装处理；3、强耐磨性和优异的液压性，在埋地管道可无需外层保护。可适用于地震和矿区土层沉降区，还可用沉入法在江河底敷设。4、耐化学腐蚀，抗内、外部及微生物腐蚀，耐腐蚀性强，具有健康性。适合于输送酸性、碱性物质，输送污水、天然气、煤气等物质；5、良好的环境适应性和抗冻性。可用于室内和室外给水管道。

6、使用年限长，具有超过几乎50年的使用寿命；7、易回收使用。

注意事项1、室外露天敷设，有阳光照射的地方，建议做遮蔽措施。2、埋地HDPE给水管道，DN 110的管路夏天安装可稍微蛇形铺设，DN 110的管路因有足够的土壤阻力，可抵抗热应力，无需预留管长；冬天，均无须预留管长。

3、HDPE管道安装时，如果操作空间太小（如：管道井、吊顶内施工等），应采用电熔式连接方式。4、热熔承插连接时，加热温度不能过高、过长，温度最好控制在 210 ± 10 ，不然会造成配件内挤出的熔浆过多，减少通水内径；承插时管件或管材接口处应清洁干净，不然会造成承插口脱开漏水；同时，要注意控制好管件的角度和方向，避免造成返工。5、热熔对接连接时，要求电压在200~220V之间，如果电压过高，会造成加热板温度过高，电压过低，则对接机不能正常工作；对接时应保持对接口对齐，不然会造成对接面积不够要求、焊口强度不够，以及卷边不对成；加热板加热时管材接口处未处理干净，或加热板有油污、泥沙等杂质，会造成对接口脱开漏水；加热时间要控制好，加热时间短，管材吸热时间不够，会造成焊口卷边过小，加热时间过长，会造成焊口卷边过大，有可能形成虚焊。其他说明塑料管材在建筑中的设计理论和施工技术等方面取得了很大的发展和完善，并积累了丰富的实践经验，促使塑料管材在建筑给排水管道工程中占据了相当重要的位置，并形成一种势不可挡的发展趋势。在我国，给水管道中用的较多的塑料管材主要有PVC-U给水管、PP-R管、铝塑复合管（PAP）、钢塑复合管（SP）、HDPE管等。交易说明欢迎用户单位使用各种规格。