

2023广西玉林西门子PLC授权代理商

产品名称	2023广西玉林西门子PLC授权代理商
公司名称	浙江湘优自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	西门子PLC:西门子伺服电机 西门子触摸屏:西门子电缆 西门子变频器:西门子模块
公司地址	浙江省绍兴市越城区环城北路29号20号（注册地址）
联系电话	15355512623 15355512623

产品详情

2023广西玉林西门子PLC授权代理商 表格 3-7 INTF、5 VDC、24 VDC LED INTF LED LED DC5V LED DC24V 故障原因 补救措施 D D D 待机开关在 位置上 将待机开关设置到 | 位置 缺少线路电压 检查线路电压 内部故障，电源模块故障 更换电源模块 5 V 输出端过压或外部电源不符 合规定时导致电源切断 断开主电源，大约 3 分钟后再 重新接通；根据需要撤除外部 电源 电源模块安装在错误的插槽中 将电源模块安装到正确的插槽 (插槽 1) 5 V 输出端短路或过载 切断电源模块电源，排除短路 源；大约 3 秒钟后，可以使用 待机开关或通过电源系统接通 电源模块 包括符号 在内的精度可达 16 位 原因：通道 n+1 的连接用来为与通道 n 连接的电阻供电 $V_s M L+ 1 L+ 2 L+ \pm$ 忙 洩 擦 戩 啞 图 4-4 SM 421 冗余传感器电源的接线图；DI 16 x 24 V DC SM 421；DI 16 x 24 V DC 的技术规范 尺寸和重量 尺寸 W x H x D (mm) 25 x 290 x 210 重量 约 600 g 模块特定数据 输入个数 16 电缆长度 未，输入延迟 0.1 ms 0.5 ms 3 ms 最长 20 m 最长 50 m 最长 600 m ，输入延迟 0.1 ms 0.5 ms 3 ms 最长 30 m 最长 70 m 最长 1000 m 电压、电流和电位 电子设备和传感器的额定电压 L+ 24 V DC 反极性保护 是 可同时启用的输入数量 16 电气隔离 通道和背板总线之间 是 通道和电子电源之间 否 通道之间 每组通道数 是 8 数字量模块 4.8 数字输入模块 SM 421；DI 16 x DC 24 V (6ES7421-7BH01-0AB0) S7-400 自动化系统模块数据 112 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 允许的电位差 不同电路之间 60 V DC/30 V AC (SELV) 绝缘测试电压 通道对背板和负载电压 L+ 500 V DC 通道组之间 500 V DC 电流消耗 来自背板总线 (5 V) 130 mA 来自电源 L+ 120 mA 模块功率损耗 通常为 5 W 状态、中断和诊断 状态显示 每个通道对应一个绿色 LED 中断 硬件中断 可组态 诊断中断 可组态 诊断功能 监视电子设备的电源电压 是 负载电压监视 每组对应一个绿色 LED 组故障显示 内部故障 外部故障 红色 LED (INTF) 红色 LED (EXTF) 通道故障显示 无 读取诊断信息 是 监视 断线 | [2023湖南娄底西门子PLC授权代理商](#)