

# 长沙市网片,建筑网片,益阳市刺网,土工布,钢格板,过滤网

产品名称	长沙市网片,建筑网片,益阳市刺网,土工布,钢格板,过滤网
公司名称	长沙市望城区星辰筛网建材商行
价格	.00/件
规格参数	高度:网孔 绿色:丝径 长沙市:质量优
公司地址	湖南省长沙市望城区湾田国际建材城五金机电城
联系电话	18711033210 18711033210

## 产品详情

电焊网片|钢丝网片|镀锌格栅板|围栏网|丝网||冲孔网|滤网

本产品主要是针对不仅有或新建设铁路混凝土公路隔离栅的加宽功效。丝径3.5mm - - 5.5mm ;直径75mm\*150mm、 80mm x 160mm外框20mm\*30mm、 20mm\*40mm、 30mm\*50mm等通过数道表层处理工艺流程,热镀锌、钝化处理、抛丸除锈、热浸塑、溜公平,在其中镀层不少于270g/平米。再将固定板零配件组成到一起电焊焊接成型、开展热浸镀锌、热浸塑表面防腐解决,配全地脚螺栓、丝杆等部件后机构运输。也称为高架桥下公路隔离栅生产制造化铁路防护栅栏的单位成本的总体结构比较简单,工程造价比较低,适宜铁路和公路防护工程项目大集中采购丝距:4.0mm  
网格图规格:75\*150mm外框矩形方管30\*50\*2.0mm规格:1800mm\*3000mm在其中镀层不少于270g/平米在其中热浸锌色调一般都采用与周边相符的墨绿。常见的铁路线有:普速铁路封闭式、铁路封闭式、高速铁路封闭式、城际轨道交通封闭式。公路隔离栅生产商也是按照这一编过号计划书先后制做主要材料外框和电焊网片的外形尺寸并进行标示标明,再将固定板零配件组成到一起电焊焊接成型、开展热浸镀锌、热浸塑表面防腐解决,配全地脚螺栓、丝杆等部件后机构运输。规格型号:地脚螺栓,规格型号:m10\*150和m10\*35二种。公路隔离栅需在基本混凝土的强度做到定制的80%之上后组装,组装应坚固。铁路公路隔离栅相对高度是否符合要求,护栏下槛底边距地面间距不得大于设计方案。\*\*\*\*钢丝防护网不锈钢丝电梯厅上网钢筋焊接网