

5041995510 滤网 5618166 利勃海尔滤芯 进口滤纸

产品名称	5041995510 滤网 5618166 利勃海尔滤芯 进口滤纸
公司名称	固安县航盛滤清器厂
价格	100.00/套
规格参数	材质:玻璃纤维 用途:油除杂质 过滤精度:0.3-20um
公司地址	河北省廊坊市固安县林城开发区
联系电话	0316-6129669 18632629924

产品详情

低压系列滤芯还设有旁通阀，当滤芯未及时更换时，旁通阀能自动打开，保证系统正常运转3、减少轴承磨损 根据风能发展较早国家和地区的经验，一般在3-5年的运行后，风力发电机的传动机械部分开始进入一个故障多发期，关键部件如齿轮箱等开始集中出现不同程度的问题

滤芯清洗压降不大于0.15MPa 机械耗材：进口润滑油、贺德克（HYDAC）滤芯、进口编码器 PALL颇尔 液压滤芯型号规格：材质:玻璃纤维，滤芯形式:折叠滤芯，用途:油除杂质，适用范围:过滤器，适用对象:润滑油，类型:，品牌:颇尔，规格:齐全，工作温度:120（ ），工作压差:10（MPa），过滤精度:10，进出口径:10（mm），性能:耐酸、耐碱、耐高温，原水压力:12（KG/cm²），过滤面积:12

公司利用的生产设备和成熟的过滤技术行业、节能、环保潮流

，大力发展符合国家产业政策的各种过滤净化产品 压力管路滤芯：压力管路油滤芯，不仅是保护其下游的元件，作为保证系统油液污染度的主要油滤，通过自身对油液的净化，对液压泵也起到很好的保护作用，过滤精度为5—10 μm，过滤器受的压力大,振动也很利害，压力管路油滤芯的许可压差，根据不同压力级别，范围在0.3~0.7MPa 部分型号：ZL12BX—122*80W/HC，122*10BN/HC，122*20BN/HC，WU—25 0*180F-J，TZX2-100*20，LX316A，LX316B，LX316C，LXZ-630*100F，RFB-400*20 LX311/100 LX666A/10 LX666B/10 TLX235A TLX235B SX-40*10等

12、多种工作程序组合的自动操纵与控制：组合机床、机械加工自动线等 当一个电子与中性的原子或分子碰撞时会产生更多的自由电子，也就是说，一个电子从负极飞向正极时，由于碰撞电离，会产生连锁反应，电子数目像雪崩似的增加，这个现象称为雪崩电离 数年前，欧洲风场用户对此得出了这样的结论

：“通过近十年来对1000多台风力发电机齿轮的观察发现，这些齿轮箱问题的原因有一部分是齿面的点蚀以及齿轮轴承的磨损 2.滤芯纳污容量大，使用寿命长，清洗或更换方便 性能指标 介质：一般液压油 磷酸脂液压油 乳化液 水-己二醇 材质：玻纤滤纸-BN 不锈钢编织网-W 木浆滤纸-P 不锈钢烧结网-V PALL滤芯(15张) 过滤精度：1 μ ~ 100 μ 工作压力：21bar-210bar

工作介质：一般液压油、磷酸脂液压油、乳化液、水-乙二醇 工作温度：-30 ~ +110

密封材料：氟胶圈 丁晴胶 产品应用

1、冶金：用于轧钢机、连铸机液压系统的过滤及各种润滑设备的过滤

适用于电子、石油、化工、医药、食品等工业部门中的预处理和后处理系统上

利用完整的过滤器系统资源，帮助客户延长设备在恶劣的环境下的使用寿命 11、高响应、高精度的控制：火炮的跟踪驱动、炮塔的稳定、舰艇的消摆、飞机姿态控制等装置，加工机床高精度的系统，工业机

器人的驱动和控制，金属板材压下、皮革切片的厚度控制，电站发电机的调速控制，高性能的振动台和试验机，多自由度的大型运动模拟器和设施等 FBX-400*20 玻璃纤维 中联三一 等 FBX-630*10 玻璃纤维 中联三一 等 ZL12BX-122/80W/HC 铜网 中联三一 等 ZL12BX-122/20W/HC 玻璃纤维 中联三一 等 TFX-630*100 铜网 中联三一 等 HH774206 铜网 楚天 0330D101MM 化纤 三一 泵（高压） ZL12X-122/20W/HC 纸质 大象 中联 等 WU-250/100F 不锈钢 中联 等 LX316B 化纤 中联 等 LX316A 化纤 中联 等 TZX-100*20 纸质 中联 等 LXZ-800*100F 铜网 60A60B60C NX-250*10 化纤 60A60B60C NX-400*10 化纤 楚天 泵 我厂生产设计煤气液压油滤芯特点 1，煤气液压油滤芯采用专利技术的内部机械结构，实现了真正意义上的高压反冲洗功能，可轻松地清除滤网截留的杂质，清洗无死角，通量无衰减，保障了过滤效率和长久的使用寿命 回油管路油滤的设置所要考虑的因素要更多些，其中一个重要因素是液压冲击，尤其是上游有液压缸和比例阀的情况下，在高压下液压缸的换向和比例阀的突然掉电，都会产生很大的瞬间冲击，对油滤的滤芯会造成很大的伤害，在设计选用回油管路油滤时要有充分的认识，在结构上予以

-----黎明液压油滤芯应用领域：

1、冶金：用于轧钢机、连铸机液压系统的过滤及各种润滑设备的过滤 实际形成的离子和电子数目很有限，据测量，空气中含有100~1000个电子或离子，与导电金属中的自由电子相比，这个数目实在少得可怜，两者相差几百亿倍，所以空气不能导电 如果不换油，实际上会对齿轮箱造成损伤 纸质滤芯的过滤材料为YLZ-5, YLZ-15, YLZ-30滤纸，其过滤精度分别为1-3 μ m, 2-4 μ m, 3-5 μ m, 5 μ m, 10 μ m, 15 μ m, 30 μ m，不锈钢滤芯材料为200目，100目不锈钢滤网，过滤精度分别为15--80 μ m, 150 μ m 代理销售产品 主打品牌：德国Bauer电机，E+H传感器，力士乐REXROTH、德国schmersal安全门开关、美国WILDEN隔膜泵、德国SICK、美国PARKER、美国VICKERS、Schneider阀

（五）、重汽、工程机械类用的空气滤芯、机油滤芯、柴油滤芯、液压滤芯、先导滤芯等滤清器 涉及化工石油、塑胶、机械等行业 13、特殊工作场所：地下、水下、防爆等特殊环境中的作业装备 部分型号：ZL12BX—122*80W/HC，122*10BN/HC，122*20BN/HC，WU—250*180F-J，TZX2-100*20，LX316A，LX316B，LX316C，LXZ-630*100F，RFB-400*20 LX311/100 LX666A/10 LX666B/10 TLX235A TLX235B SX-40*10等